

St8s-0,6 m 8 W/830 220-240 V Em

Kod Electriquo: 90934 Kod Osram: 4052899956711



Dane techniczne:

- Fréquence de travail **50/60 Hz**
- Type de courant **Prąd przemienny (AC)**
- Courant nominal **0,036 A**
- Diamètre du tuyau **26 mm**
- Longueur totale **603,0 mm**
- Longueur sans tige de goupille/connexion **589,00 mm**
- Poids du produit **110,00 g**
- Durabilité nominale **30000 h**
- Durabilité **30000 h**
- Arbre (solution standard) **G13**
- Assombrissement **Nie**

- Type de sécurité **IP20**
- Diamètre de la poignée **27,5 mm**
- Puissance nominale **8,00 W**
- Flux lumineux nominal **720 lm**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra > 80**
- Ne contient pas de mercure **Tak**
- Plage de température ambiante **-20/+45 °C**
- Tension nominale **220/240 V**
- Couleur claire (marquage) **Warm White**
- Température de couleur nominale **3000 K**
- Spectre lumineux nominal (conditions standard) **90 lm/W**
- Nombre maximal de lampes sur disjoncteur. 10 A (B) **170 / 20 / 180**
- Nombre maximal de lampes sur disjoncteur. 16 A (B) **280 / 30 / 290**
- Fréquence de travail **50/60 Hz**
- Type de courant **Prąd przemienny (AC)**
- Courant nominal **0,036 A**
- Diamètre du tuyau **26 mm**
- Longueur totale **603,0 mm**
- Longueur sans tige de goupille/connexion **589,00 mm**
- Poids du produit **110,00 g**
- Durabilité nominale **30000 h**
- Durabilité **30000 h**
- Arbre (solution standard) **G13**
- Assombrissement **Nie**
- Type de sécurité **IP20**
- Diamètre de la poignée **27,5 mm**
- Puissance nominale **8,00 W**
- Flux lumineux nominal **720 lm**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra > 80**
- Ne contient pas de mercure **Tak**
- Plage de température ambiante **-20/+45 °C**
- Tension nominale **220/240 V**
- Couleur claire (marquage) **Warm White**
- Température de couleur nominale **3000 K**
- Spectre lumineux nominal (conditions standard) **90 lm/W**
- Nombre maximal de lampes sur disjoncteur. 10 A (B) **170 / 20 / 180**
- Nombre maximal de lampes sur disjoncteur. 16 A (B) **280 / 30 / 290**

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoki stopień jednorodności barw
- Oszczędność energii do 68 % w porównaniu ze świetłówkami T8 o długości 1 500 mm
- Natychmiastowy zapłon bez migania

Obszar zastosowań

- Korytarze, klatki schodowe, garaże
- Chłodnie i magazyny
- Domy towarowe
- Zastosowania domowe
- Oświetlenie ogólne – dla temperatur otoczenia w zakresie -20...+45 °C

Cechy produktu

- Wykonana ze szkła tuba LED T8 z trzonkiem G13
- Bez rtęci, zgodne z RoHS

- Skuteczność świetlna: do 105 lm/W
- Stopień ochrony: IP20

Wypożyczenie / Akcesoria

- Odpowiednie do pracy ze statecznikiem magnetycznym

Instrukcja bezpieczeństwaMożliwa praca w zastosowaniach zewnętrznych w odpowiednich oprawach odpornych na wilgoć zgodnie z kartą katalogową i instrukcją instalacji.**Informacje prawne**Gdy zostaną użyte do wymiany świetlówki T8, całkowita wydajność energetyczna i rozsył światła zależą od projektu systemu oświetleniowego.







