

St8v-1,2m-17w-865-em

Kod Electriquo: 90940 Kod Osram: 4052899955776



Dane techniczne:

- Fréquence de travail **50/60 Hz**
- Type de courant **Prąd przemienny (AC)**
- Courant nominal **0,077 A**
- Diamètre du tuyau **26 mm**
- Longueur totale **1213 mm**
- Longueur sans tige de goupille/connexion **1198,00 mm**
- Poids du produit **214,00 g**
- Durabilité nominale **30000 h**
- Durabilité **30000 h**
- Arbre (solution standard) **G13**
- Assombrissement **Nie**

- Type de sécurité **IP20**
- Diamètre de la poignée **27,5 mm**
- Puissance nominale **17,00 W**
- Flux lumineux nominal **1700 lm**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra > 80**
- Ne contient pas de mercure **Tak**
- Plage de température ambiante **-20/+45 °C**
- Tension nominale **220/240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool Daylight**
- Température de couleur nominale **6500 K**
- Spectre lumineux nominal (conditions standard) **100 lm/W**
- Nombre maximal de lampes sur disjoncteur. 10 A (B) **80 / 20 / 85**
- Nombre maximal de lampes sur disjoncteur. 16 A (B) **130 / 30 / 135**
- Fréquence de travail **50/60 Hz**
- Type de courant **Prąd przemienny (AC)**
- Courant nominal **0,077 A**
- Diamètre du tuyau **26 mm**
- Longueur totale **1213 mm**
- Longueur sans tige de goupille/connexion **1198,00 mm**
- Poids du produit **214,00 g**
- Durabilité nominale **30000 h**
- Durabilité **30000 h**
- Arbre (solution standard) **G13**
- Assombrissement **Nie**
- Type de sécurité **IP20**
- Diamètre de la poignée **27,5 mm**
- Puissance nominale **17,00 W**
- Flux lumineux nominal **1700 lm**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra > 80**
- Ne contient pas de mercure **Tak**
- Plage de température ambiante **-20/+45 °C**
- Tension nominale **220/240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool Daylight**
- Température de couleur nominale **6500 K**
- Spectre lumineux nominal (conditions standard) **100 lm/W**
- Nombre maximal de lampes sur disjoncteur. 10 A (B) **80 / 20 / 85**
- Nombre maximal de lampes sur disjoncteur. 16 A (B) **130 / 30 / 135**

Korzyści ze stosowania produktu

- Dzięki szklanej konstrukcji lampa nie ugina się
- Szybka, prosta i bezpieczna wymiana bez zmiany okablowania
- Aż do 65 % oszczędności energii (w porównaniu ze świetłówką T8 ze SK)
- Światło włącza się natychmiast, szczególnie zalecane w połączeniu z czujnikami
- Bardzo duża odporność na obciążenia przełączeniowe
- Nadaje się również do pracy w niskich temperaturach

Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne – dla temperatur otoczenia w zakresie -20...+45 °C
- Korytarze, klatki schodowe, garaże
- Chłodnie i magazyny
- Zastosowania domowe
- Przemysł
- Domy towarowe
- Supermarkety i domy towarowe

Cechy produktu

- Alternatywa LED dla klasycznych świetlówek T8 w oprawach z konwencjonalnymi układami zasilającymi
- Zintegrowane elektroniczne układy zasilające o wysokim współczynniku mocy
- Równomierne oświetlenie
- Trwałość: do 30 000 h
- Szeroki kąt wiązki światła: 220°
- Bez rtęci, zgodne z RoHS
- Skuteczność świetlna: do 105 lm/W
- Rurka wykonana ze szkła

Wypożyczenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z konwencjonalnymi układami zasilającymi oraz niskoprężnymi układami zasilającymi

Instrukcja bezpieczeństwaNieprzystosowane do pracy z elektronicznymi układami zasilającymi. Możliwa praca w zastosowaniach zewnętrznych w odpowiednich oprawach odpornych na wilgoć zgodnie z kartą katalogową i instrukcją instalacji.**Informacje prawne**Gdy zostaną użyte do wymiany świetlówek T8, całkowita wydajność energetyczna i rozsył światła zależą od projektu systemu oświetleniowego.**Odnosić/łączyć**Aktualne informacje, patrz www.ledvance.com/substitute







