

# Obligatoire Finestra IP44 LED 307x307 10W 990lm 830 Mprm Gris Standard

Kod Electriquo: 91185 Kod PXF: CV001.2222.830.A000 / PX0906339



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **990 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **3,40 kg**
- Puissance du luminaire **10 W**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Durée de vie des LED **>56000 h**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **89 %**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L90**
- Flux lumineux du luminaire **990 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **3,40 kg**
- Puissance du luminaire **10 W**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Durée de vie des LED **>56000 h**

- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **89 %**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L90**
- Type d'installation **Uniwersalny**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Brak**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Szary**
- Plage de température de fonctionnement **-15 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **83**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Macadam **SDCM 3**
- Classe de protection **I**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- EAC **Tak**

Energooszczędna oprawa dekoracyjna o nowoczesnym i eleganckim kształcie z zastosowanymi źródłami LED renomowanych producentów. poprzez uniwersalną formę i typ montażu znajduje zastosowanie w pomieszczeniach użyteczności publicznej, salach konferencyjnych, pomieszczeniach biurowych, komunikacjach, holach i klatkach schodowych. W oprawie stosowane są markowe zasilacze najwyższej klasy o wysokim współczynniku  $\cos \phi > 0,95$ . Oprawa znakomicie uzupełnia się z pozostałymi oprawami serii .

**Wykonanie:** Obudowa stalowa malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz mikropryzmatyczny (MPRM), klosz OPAL.

**Montaż:** Nastropowy, zwieszany, naścienny.

**Akcesoria:** Zawieszenia zwykłe i elektryczne.

**Kategoria oprawy:** plafoniera

**Zasilanie:** 230V

|           | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> |    |
|-----------|----------|----------|----------|----|
| PX0906263 | 307      | 307      | 68       | 44 |
| PX0906268 | 307      | 307      | 68       | 44 |
| PX0906283 | 407      | 407      | 65       | 54 |
| PX0906288 | 407      | 407      | 65       | 54 |
| PX0906815 | 307      | 307      | 65       | 25 |
| PX0906822 | 307      | 307      | 65       | 25 |
| PX0906801 | 307      | 307      | 65       | 25 |
| PX0906808 | 307      | 307      | 65       | 25 |
| PX0906415 | 407      | 407      | 65       | 25 |
| PX0906422 | 407      | 407      | 65       | 25 |
| PX0906429 | 295      | 595      | 65       | 25 |
| PX0906436 | 295      | 595      | 65       | 25 |
| PX0906443 | 595      | 595      | 65       | 25 |

|           |     |      |    |    |
|-----------|-----|------|----|----|
| PX0906450 | 595 | 595  | 65 | 25 |
| PX0906457 | 595 | 595  | 65 | 25 |
| PX0906464 | 595 | 595  | 65 | 25 |
| PX0906471 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906478 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906485 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906492 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906515 | 407 | 407  | 65 | 25 |
| PX0906522 | 407 | 407  | 65 | 25 |
| PX0906529 | 295 | 595  | 65 | 25 |
| PX0906536 | 295 | 595  | 65 | 25 |
| PX0906543 | 595 | 595  | 65 | 25 |
| PX0906550 | 595 | 595  | 65 | 25 |
| PX0906557 | 595 | 595  | 65 | 25 |
| PX0906564 | 595 | 595  | 65 | 25 |
| PX0906571 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906578 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906585 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906592 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906401 | 407 | 407  | 45 | 25 |
| PX0906408 | 407 | 407  | 45 | 25 |
| PX0906339 | 307 | 307  | 62 | 44 |
| PX0906346 | 307 | 307  | 62 | 44 |
| PX0906353 | 407 | 407  | 62 | 54 |
| PX0906360 | 407 | 407  | 62 | 54 |
| PX0906843 | 307 | 307  | 65 | 25 |
| PX0906850 | 307 | 307  | 65 | 25 |
| PX0906829 | 307 | 307  | 65 | 25 |
| PX0906836 | 307 | 307  | 65 | 25 |
| PX0906601 | 407 | 407  | 65 | 25 |
| PX0906608 | 407 | 407  | 65 | 25 |
| PX0906615 | 295 | 595  | 65 | 25 |
| PX0906622 | 295 | 595  | 65 | 25 |
| PX0906629 | 595 | 595  | 65 | 25 |
| PX0906636 | 595 | 595  | 65 | 25 |
| PX0906643 | 595 | 595  | 65 | 25 |
| PX0906650 | 595 | 595  | 65 | 25 |
| PX0906657 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906664 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906671 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906678 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906685 | 407 | 407  | 65 | 25 |
| PX0906692 | 407 | 407  | 65 | 25 |
| PX0906699 | 295 | 595  | 65 | 25 |
| PX0906706 | 295 | 595  | 65 | 25 |
| PX0906713 | 595 | 595  | 65 | 25 |
| PX0906720 | 595 | 595  | 65 | 25 |
| PX0906727 | 595 | 595  | 65 | 25 |
| PX0906734 | 595 | 595  | 65 | 25 |
| PX0906741 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906748 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906755 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906762 | 295 | 1195 | 65 | 25 |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

- Wymiar dodatkowy



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.