# Projecteur LED parabolique Slim NT 1200x300 19 W 2090 lm 830 MPa blanc standard

Kod Electriquo: 91281 Kod PXF: BY004.1144.830.A000 / PX2071085

**Dane techniczne:**

- Informations **NT 300x1200**
- Flux lumineux du luminaire **2090 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **7,00 kg**
- Puissance du luminaire **19 W**
- Type d'installation **Nastropowy**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- Trame / obturateur **miniPAR**
- Autre **Raster srebrny**
- modules LED **1x**
- Informations **NT 300x1200**
- Flux lumineux du luminaire **2090 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **7,00 kg**
- Puissance du luminaire **19 W**
- Type d'installation **Nastropowy**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- Trame / obturateur **miniPAR**
- Autre **Raster srebrny**
- modules LED **1x**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne**
- Matériau raster **Tworzywo sztuczne**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Trame / obturateur **PAR**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **2835**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Biały**
- Plage de température de fonctionnement **-15 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **83**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Efficacité du luminaire **67 %**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 60000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **87 %**
- Classe de protection **I**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A++**
- Degré de protection par le haut (IP) **IP20**

Nowoczesna oprawa rastrowa na źródła światła LED o wysokich parametrach technicznych i optycznych. Dzięki



info@elektriko.pl

zastosowaniu rastrów parabolicznych oprawa charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem olśnienia. oraz niskim poborem mocy w porównaniu ze standardowymi źródłami światła. Paralight SLIM LED ze względu na innowacyjny układ optyczny idealnie nadaje się do oświetlenia powierzchni biurowych, a w szczególności do pracy przy komputerach.

**Wykonanie:** obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym, raster paraboliczny z tworzywa metalizowanego, moduł LED z dodatkową przesłoną mikropryzmatyczną.

**Montaż:** w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej oraz G/K, nastropowy, zwieszany

**Akcesoria:** zawieszenia (zwykłe, elektryczne), ramka G/K do wersji 600x600

**Zastosowanie:** pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe

**Kategoria oprawy:** oprawa wnętrzowa kasetonowa

**Zasilanie:** 230 V

| | **L** | **W** | **H** |
|---|---|---|---|
| PX2071001 | 596 | 596 | 30 |
| PX2071008 | 596 | 596 | 30 |
| PX2071015 | 596 | 596 | 30 |
| PX2071022 | 596 | 596 | 30 |
| PX2071029 | 1196 | 296 | 30 |
| PX2071036 | 1196 | 296 | 30 |
| PX2071043 | 1196 | 296 | 30 |
| PX2071050 | 1196 | 296 | 30 |
| PX2071057 | 596 | 596 | 35 |
| PX2071064 | 596 | 596 | 35 |
| PX2071071 | 596 | 596 | 35 |
| PX2071078 | 596 | 596 | 35 |
| PX2071085 | 1196 | 296 | 35 |
| PX2071092 | 1196 | 296 | 35 |
| PX2071099 | 1196 | 296 | 35 |
| PX2071106 | 1196 | 296 | 35 |

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość


info@elektriko.pl