

# Obligatoire Pisa Led 600x300 24w 2170lm 830 Mprm Blanc Std

Kod Electriquo: 91295 Kod PXF: BZ002.1122.830.A000 / PX3732291

## Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **2170 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **2,70 kg**
- Puissance du luminaire **24 W**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Flux lumineux du luminaire **2170 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **2,70 kg**
- Puissance du luminaire **24 W**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Type d'installation **Wbudowany**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Biały**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Durée de vie des LED **> 50000 h**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP40**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Classe de protection incendie « F avec toit » **Tak**
- Protection de la source lumineuse **Tak**

Oprawa PISA LED charakteryzuje się wysokimi parametrami świetlnymi, szybkim montażem równomierną luminancją na powierzchni klosza.

Jest przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych G/K.

**Wykonanie:** obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostacyjnie w kolorze białym. Klosz mleczny OPAL, pryzmatyczny PRM oraz mikro-pryzmatyczny MPRM

**Montaż:** w sufitach podwieszanych G/K

**Zasilanie:** 230 V

|               | L   | W   | H  | E  |
|---------------|-----|-----|----|----|
| PX3732029 24W | 595 | 595 | 80 | 90 |
| PX3732036 24W | 595 | 595 | 80 | 90 |
| PX3732001 24W | 595 | 595 | 80 | 90 |
| PX3732008 24W | 595 | 595 | 80 | 90 |
| PX3732015 24W | 595 | 595 | 80 | 90 |
| PX3732022 24W | 595 | 595 | 80 | 90 |

---

|               |     |      |    |    |
|---------------|-----|------|----|----|
| PX3732071 38W | 595 | 595  | 80 | 90 |
| PX3732078 38W | 595 | 595  | 80 | 90 |
| PX3732043 38W | 595 | 595  | 80 | 90 |
| PX3732050 38W | 595 | 595  | 80 | 90 |
| PX3732057 38W | 595 | 595  | 80 | 90 |
| PX3732064 38W | 595 | 595  | 80 | 90 |
| PX3732113 27W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
| PX3732120 27W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
| PX3732085 27W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
| PX3732092 27W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
| PX3732099 27W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
| PX3732106 27W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
| PX3732155 43W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
| PX3732162 43W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
| PX3732127 43W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
| PX3732134 43W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
| PX3732141 43W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
| PX3732148 43W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
| PX3732197 46W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
| PX3732204 46W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
| PX3732169 46W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
| PX3732176 46W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
| PX3732183 46W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
| PX3732190 46W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
| PX3732239 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
| PX3732246 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
| PX3732211 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
| PX3732218 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
| PX3732225 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
| PX3732232 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

E - Głębokość wbudowania