

# Obligatoire Sigma II Led Lite Di-in 1625 31 W 1910/1260 lm 830 Mprm Gris Standard

Kod Electriquo: 91602 Kod PXF: AR013.2222.830.A000 / PX4042422

## Dane techniczne:

- Informations **DI-3860lm / IN-2380lm**
- Flux lumineux du luminaire **3310 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **3,70 kg**
- Puissance du luminaire **31 W**
- Répartition de la lumière **DI/IN**
- Type d'installation **Zwieszany**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Informations **DI-3860lm / IN-2380lm**
- Flux lumineux du luminaire **3310 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **3,70 kg**
- Puissance du luminaire **31 W**
- Répartition de la lumière **DI/IN**
- Type d'installation **Zwieszany**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Conçu pour créer des lignes lumineuses **Tak**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Pour alimentation électrique traversante **Tak**
- Couleur **Szary**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **84**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L90**
- Durée de vie des LED **> 54000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **90 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**

Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Sigma LED została zaprojektowana i wykonana z myślą o wykorzystaniu kilku rodzajów kloszy oraz prostym montażu do sufitów oraz zwieszaniu. System wykorzystuje nowoczesne rozwiązanie rastrów LED stworzone przez producenta, łączące zalety diod LED oraz tradycyjnych rozwiązań rastrowych w znacznym stopniu redukujące efekt olśnienia. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.

**Wykonanie:** Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), raster paraboliczny z płytą mikropryzmatyczną (PAR), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z poliwęglanu. Wersja DI-IN: klosz górny OPAL.

**Montaż:** Zwieszany, nastropowy (tylko wersja DI).

**Akcesoria:** Końcówka PC gładka, końcówka PC z logo , łącznik liniowy niewidoczny, zawieszania (zwykłe, elektryczne). Tylko dla wersji DI: łącznik NT, maskownica (nieregulowany rozstaw otworów montażowych). Elementy umożliwiające montaż linki zwieszakowej są dostępne w komplecie z oprawą.

**Zastosowanie:** pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe,poczekalnie, recepcje

**Kategoria oprawy:** oprawa systemowa

**Zasilanie:** 230 V

|           | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> |
|-----------|----------|----------|----------|
| PX4042242 | 545      | 57       | 75       |
| PX4042248 | 545      | 57       | 75       |
| PX4042254 | 1085     | 57       | 75       |
| PX4042260 | 1085     | 57       | 75       |
| PX4042266 | 1625     | 57       | 75       |
| PX4042272 | 1625     | 57       | 75       |
| PX4042278 | 2170     | 57       | 75       |
| PX4042284 | 2170     | 57       | 75       |
| PX4042290 | 545      | 57       | 75       |
| PX4042296 | 545      | 57       | 75       |
| PX4042302 | 1085     | 57       | 75       |
| PX4042308 | 1085     | 57       | 75       |
| PX4042314 | 1625     | 57       | 75       |
| PX4042320 | 1625     | 57       | 75       |
| PX4042326 | 2170     | 57       | 75       |
| PX4042332 | 2170     | 57       | 75       |
| PX4042338 | 1085     | 57       | 75       |
| PX4042344 | 1085     | 57       | 75       |
| PX4042350 | 1625     | 57       | 75       |
| PX4042356 | 1625     | 57       | 75       |
| PX4042362 | 2170     | 57       | 75       |
| PX4042368 | 2170     | 57       | 75       |
| PX4042374 | 1085     | 57       | 75       |
| PX4042380 | 1085     | 57       | 75       |
| PX4042386 | 1625     | 57       | 75       |
| PX4042392 | 1625     | 57       | 75       |
| PX4042398 | 2170     | 57       | 75       |
| PX4042404 | 2170     | 57       | 75       |
| PX4042410 | 1085     | 57       | 75       |
| PX4042416 | 1085     | 57       | 75       |
| PX4042422 | 1625     | 57       | 75       |
| PX4042428 | 1625     | 57       | 75       |
| PX4042434 | 2170     | 57       | 75       |
| PX4042440 | 2170     | 57       | 75       |
| PX4042446 | 1085     | 57       | 75       |
| PX4042452 | 1085     | 57       | 75       |
| PX4042458 | 1625     | 57       | 75       |
| PX4042464 | 1625     | 57       | 75       |
| PX4042470 | 2170     | 57       | 75       |
| PX4042476 | 2170     | 57       | 75       |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość