

# Obligatoire Vip Gk IP44 LED 615 13 W 1855 lm 840 Opale Gris Th5 Standard

Kod Electriquo: 91692 Kod PXF: BM001.2211.840.A020 / PX4070492

## Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **1410 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **1,50 kg**
- Puissance du luminaire **17 W**
- Flux lumineux du luminaire **1410 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **1,50 kg**
- Puissance du luminaire **17 W**
- Type d'installation **Wbudowany**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Biały**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Szary**
- Plage de température de fonctionnement **-15 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Szerokostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L90**
- Durée de vie des LED **> 52000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **89 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- EAC **Tak**
- Degré de protection par le haut (IP) **IP44**

Oprawa oświetleniowa serii o bezpośrednim rozsyśle światła i podwyższonej szczelności. Wykonana z grubościennego profilu aluminiowego o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Wersja IP44 nie może być łączona w linię. Oprawa przeznaczona do montażu pod gzymsami, pod zadaszeniem, w przejściach podziemnych, w łazienkach i innych pomieszczeniach wymagających podwyższonego stopnia szczelności.

**Wykonanie:** Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary). Klosz OPAL. Końcówki w komplecie.

**Montaż:** Do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K

**Zastosowanie:** toalety, podcienie

**Kategoria oprawy:** oprawa systemowa

**Zasilanie:** 230 V

|           | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> | <b>C</b> | <b>D</b> |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PX4070485 | 615      | 86       | 65       | 595      | 70       |
| PX4070492 | 615      | 86       | 65       | 595      | 70       |
| PX4070499 | 905      | 86       | 65       | 885      | 70       |
| PX4070506 | 905      | 86       | 65       | 885      | 70       |
| PX4070513 | 1195     | 86       | 65       | 1175     | 70       |
| PX4070520 | 1195     | 86       | 65       | 1175     | 70       |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

C - Długość wbudowania

D - Szerokość wbudowania