

Cadre hermétique Atlantik Lb Led 1640 Ed 6700lm/840 Pc Opale Ip65 Gen.2 Aw 3h

Kod Electriquo: 91968 Kod LUG: 300090.00062B



Dane techniczne:

- Pouvoir **53W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **6050lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Dimensions [mm] **1585x134x99mm**
- Flux du luminaire [lm] **6050lm**
- Waga **1.70**
- Pouvoir **53W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **6050lm**
- Température de couleur [K] **4000K**

- Dimensions [mm] **1585x134x99mm**
- Flux du luminaire [lm] **6050lm**
- Waga **1.70**
- Tension d'alimentation **230V AC**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP65**
- Degré de protection mécanique IK **IK06**

Hermetyczna oprawa na źródła światła LED, strugoodporna.

Zastosowanie: parkingi, zadaszenia, hale montażowe i produkcyjne, elektrownie

Bardzo wysoka skuteczność wynosząca 123lm/W

DANE MECHANICZNE

Obudowa poliwęglan Typ klosza opalowy poliwęglan Elementy dodatkowe klipsy stal nierdzewna Kolor szary Sposób montażu bezpośrednio na suficie lub zwieszana przy pomocy haczyków (w komplecie)

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu zasilacz LED Zawiera źródło tak

DANE DODATKOWE

Żywotność wg TM21 badania L70B50 50 000 h Zakres temperatury pracy -20°C ÷ +35°C Zastosowanie parkingi, zadaszenia, hale montażowe i produkcyjne, elektrownie