

Lampadaire 5m lampe 40W / panneau 275W / batterie 100Ah + régulateur 230V

Kod Electricquo: 92019



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **40 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **≥5200lm**
- Batterie **1x100Ah**
- Panneau photovoltaïque **275W**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **3 dni**
- Hauteur du poteau **5m**
- Temps de travail **8-14h**
- Pouvoir **40 W**

- Flux lumineux de la lampe [lm] **≥5200lm**
- Batterie **1x100Ah**
- Panneau photovoltaïque **275W**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **3 dni**
- Hauteur du poteau **5m**
- Temps de travail **8-14h**
- Capteur crépusculaire **TAK**
- Application **ulice, chodniki, parki, place, parkingi, prywatne posesje**
- Portée de la flèche **ok. 1,2m**
- Batterie **żelowy montowany w gruncie**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **do 3-5 dni**
- Mode de commutation **czujnik zmierzchu + system ściemniania + programator czasu pracy**

Les lampes solaires ont été conçues pour les clients les plus exigeants de notre entreprise, pour qui le facteur le plus important sont les paramètres assurant un fonctionnement continu et efficace. La série suscite un grand intérêt en raison de sa valeur économique et de la qualité de sa fabrication.

Exemples de lampes Venus :

- rues
- trottoirs
- parcs
- places
- parkings
- propriétés privées

Les principaux avantages de l'éclairage solaire sont les suivants :

- pas de factures d'électricité
- installation facile et rapide
- délai court entre l'idée et la mise en œuvre
- sécurité (installation basse tension 12/24 V)
- solution écologique
- commutation crépusculaire automatique
- distribution de lampes avec piles
- fonctionnement autonome

Composition de l'ensemble :

- poteau en acier avec cadre pour panneau solaire
- fondation
- boom

- panneau photovoltaïque
- lampadaire 12/24 V
- contrôleur MPPT, télécommande à commander séparément - voir accessoires dans le panier
- batterie gel avec boîtier (montée au sol)
- câbles solaires 1x4 mm + connecteurs MC4 pour panneaux

Câblage du lampadaire à commander séparément en bobines de 25 Mo :

<https://www.elektriko.pl/akcesoria/przewod-h03vv-f-omy-300-300v/103842.html>



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.