Lampe LED hybride 40W / panneau 275W / turbine 400W / 1x200Ah

Kod Electriquo: 92196



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **40 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **≥5200lm**
- Batterie **1x200Ah**
- Panneau photovoltaïque **1x275W**
- Éolienne **400W**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **do 4 dni**
- Hauteur de montage de la lampe **6m**
- Pouvoir **40 W**

info@elektriko.pl

- Flux lumineux de la lampe [lm] **≥5200lm**
- Batterie **1x200Ah**
- Panneau photovoltaïque **1x275W**
- Éolienne **400W**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **do 4 dni**
- Hauteur de montage de la lampe **6m**
- Couleur **srebrny - ocynk**
- Hauteur du poteau **6m**
- Batterie **żelowy lub AGM montowany w gruncie**
- Temps de travail **8-14h**
- Hauteur de montage de la lampe **6m**
- Mode de commutation **czujnik zmierzchu + system ściemniania + programator czasu pracy**

Dimensions du mât et des lampes selon le schéma joint dans la galerie de la variante sélectionnée.

Informations sur la lampe

- Mât galvanisé (peint en option dans n'importe quelle couleur de la palette RAL - moyennant un supplément, par exemple gris RAL7004, noir RAL9005)

- durée de vie de la source lumineuse jusqu'à 50 000 heures de fonctionnement

- respectueux de l'environnement

- installation simple

- temps de mise en œuvre de l'investissement court

- faibles coûts de maintenance

- (option) détecteur de mouvement

- bras de lampe d'environ 1,2 m possibilité de toute configuration de lampe selon. Paramètres de conception personnalisés

- toutes les lampes sont équipées d'un système de gradation intelligent

- grâce à l'utilisation d'une éolienne, la durée de fonctionnement de la lampe peut être prolongée, notamment dans des conditions hivernales défavorables

Capteur crépusculaire + système de gradation + programmateur de durée de fonctionnement

Le régulateur comprend un driver LED qui augmente la tension de la diode à 33-36 V et le système d'alimentation du régulateur à 12 V

Il est possible de contrôler le fonctionnement de la lampe via une application sur un smartphone (interface Bluetooth ou WiFi) moyennant un supplément - détails à convenir avec le service commercial.

Composition de l'ensemble :

info@elektriko.pl

- poteau en acier avec cadre pour panneau solaire et turbine

- fondation

- flèche

- panneau photovoltaïque

- éolienne avec contrôleur

- lampadaire 12/24 V

- contrôleur MPPT, télécommande à commander séparément - voir accessoires dans le panier

- batterie gel avec boîtier (montée au sol)

- câbles solaires 1x4 mm + connecteurs MC4 pour panneaux

Câbles pour lampe et turbine à commander séparément en bobines de 25 Mo :

https://www.elektriko.pl/akcesoria/przewod-h05vv-f-owy/103843.html

https://www.elektriko.pl/akcesoria/przewod-h03vv-f-omy-300-300v/103842.html

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl