

Luminaire industriel Tlp 44 Mled220/22/840/kawn

Kod Electriquo: 92260 Kod Remontowa: 31-144-4301



Dane techniczne:

- Équivalent de puissance **2x18W (T8)**
- Poids du produit **4 kg**
- Pouvoir **24**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2997**
- Équivalent de puissance **2x18W (T8)**
- Poids du produit **4 kg**
- Pouvoir **24**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2997**
- Classe de protection IP **66, 67**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>80**
- Durabilité nominale **L70/B50 dla > 60 000 h**

OBJECTIF

Luminaire industriel étanche à la poussière et à l'eau avec source lumineuse LED. Conçu pour éclairer les espaces ouverts des installations industrielles exposées aux intempéries.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de protection : I

Degré de protection : IP 67, IP 66

Facteur de puissance : $\geq 0,95$

Température Température ambiante : de -25 °C à +40 °C

Tension d'alimentation : 220-240 V CA/CC

CONSTRUCTION

Boîtier : tôle galvanisée recouverte de peinture en poudre

Diffuseur : polycarbonate renforcé stabilisé aux UV

Pinces de fermeture : acier inoxydable

Plaque de montage : tôle d'acier avec revêtement en poudre

FIXATION

Le luminaire est adapté au montage à l'aide de supports dédiés commandés séparément (équipement dédié)

CONNEXION

Presse-étoupe : 2 x M20, 1 x embout

Diamètre du câble : Ø 6-12 mm

Borne de connexion : 3 x 6 mm²