

Luminaire industriel Tlp 44 Mled240/44/840/kawn

Kod Electriquo: 92261 Kod Remontowa: 31-144-4401



Dane techniczne:

- Équivalent de puissance 2x36W (T8)
- Poids du produit 6,5 kg
- Pouvoir 48
- Flux lumineux de la lampe [lm] 6061
- Équivalent de puissance 2x36W (T8)
- Poids du produit **6,5 kg**
- Pouvoir 48
- Flux lumineux de la lampe [lm] 6061
- Classe de protection IP 66, 67
- Température de couleur [K] 4000 K
- Indice de rendu des couleurs [Ra] >80
- Durabilité nominale L70/B50 dla > 60 000 h

OBJECTIF

Luminaire industriel étanche à la poussière et à l'eau avec source lumineuse LED. Conçu pour éclairer les espaces ouverts des installations industrielles exposées aux intempéries.

Strona 1 z 2 info@elektriko.pl



DONNÉES TECHNIQUES

Classe de protection : I

Degré de protection : IP 67, IP 66

Facteur de puissance : ≥ 0,95

Température Température ambiante : de -25 °C à +40 °C

Tension d'alimentation : 220-240 V CA/CC

CONSTRUCTION

Boîtier : tôle galvanisée recouverte de peinture en poudre

Diffuseur : polycarbonate renforcé stabilisé aux UV

Pinces de fermeture : acier inoxydable

Plaque de montage : tôle d'acier avec revêtement en poudre

FIXATION

Le luminaire est adapté au montage à l'aide de supports dédiés commandés séparément (équipement dédié)

CONNEXION

Presse-étoupe : 2 x M20, 1 x embout

Diamètre du câble : Ø 6-12 mm

Borne de connexion : 3 x 6 mm²

Strona 2 z 2 info@elektriko.pl