

Lampadaire solaire 18,5 W panneau 15 W 18 V

Kod Electriquo: 92435



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **20W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3200 lm**
- Température de couleur [K] **2700-6500K**
- Classe de protection IP **IP 65**
- Pouvoir **20W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3200 lm**
- Température de couleur [K] **2700-6500K**
- Classe de protection IP **IP 65**

PUISSANCE LED

20 W

Flux LUMINEUX

3 200 lm

DURÉE DE VIE DES LED

> 50 000 h

COULEUR

2700-6500 K

BATTERIE

48 Ah

PANNEAU SOLAIRE

100 W

DIMENSIONS

122 x 52 x 2,5 cm

AUTONOMIE

4 à 5 jours

Lampadaire solaire LED - 12P 18,5 W Le lampadaire solaire LED 12P est une source lumineuse solaire moderne. Ses excellents paramètres d'éclairage et ses fonctions avancées en font une excellente lanterne pour la rue et le jardin. Grâce à la solution innovante combinant des cellules photovoltaïques haute performance (panneau solaire), un ensemble de LED et des batteries résistantes aux hautes températures, de grande capacité et longue durée dans un seul boîtier, il s'agit du bijou technologique le plus moderne du marché. Une solution écologique depuis des années. Ce lampadaire solaire est fabriqué à partir d'un alliage d'aluminium de la plus haute qualité, de verre trempé et de LED OSRAM. Le lampadaire possède un indice d'étanchéité IP65 élevé, ce qui signifie qu'il peut être utilisé dans les climats les plus rudes.

Une efficacité encore meilleure grâce au système d'économie d'énergie

Grâce à un système d'économie d'énergie intelligent, il peut être utilisé pour éclairer les rues, les voies publiques, les parcs, les jardins (éclairage solaire de jardin), les places, les zones sauvages, les bases militaires et partout où il n'y a pas d'accès à l'électricité publique.

Avantages du lampadaire solaire LED -12P :

- Alimentation par énergie solaire
- Système de télécommande (télécommande)
- Alliage d'aluminium de haute qualité
- Sans fil
- Longue durée d'éclairage
- Détecteur de mouvement et capteur crépusculaire
- Système intelligent de gestion de l'énergie

- Facile à installer.
- Large gamme d'applications
- Aucun coût d'exploitation

Distance recommandée entre les lanternes : 10-15 m

Hauteur d'installation recommandée : 3-5 m

Nous vous encourageons également à découvrir un autre modèle : il s'agit d'un lampadaire souvent choisi par nos clients.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.