

Lanterne solaire de parc à trois bras Minori

3×12,5W LED pole - 4m

Kod Electriquo: 92452



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **3x 12,5W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3x 2000lm**
- Température de couleur [K] **5500-6500K**
- Classe de protection IP **IP 65**
- Pouvoir **3x 12,5W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3x 2000lm**
- Température de couleur [K] **5500-6500K**
- Classe de protection IP **IP 65**

Poids 27 kg

PANNEAU SOLAIRE 3 x 12,5 W/18 V

COULEUR 5 500-6 500 K

FLUX LUMINEUX 3 x 2 000 lm

BATTERIE 3 x Lithium-ion 88,8 Wh 14,8 V

BOÎTIER Aluminium/plastique

MÔLE Acier galvanisé, revêtement par poudre

TEMPS DE CHARGE 7 à 9 heures

ÉTANCHÉITÉ IP 65

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -25 °C à 60 °C

DIMENSIONS 3 x 416 x 810 mm

HAUTEUR D'INSTALLATION 4 m

DISTANCE RECOMMANDÉE environ 11 m entre les lanternes

QUANTITÉ DANS LA BOÎTE COLLECTIVE 1 pièce

Boîtier en aluminium, batteries ultra haute capacité résistantes aux hautes températures et à longue durée de vie, garantissant une excellente durabilité et fiabilité. Puces LED exceptionnellement lumineuses et émettrices (SSC, 160 lm/W) avec un angle d'éclairage de 135° illuminant les surfaces à 360° sous la lanterne, batteries supportant un éclairage continu pendant au moins 3 jours sans charge rendent ces lanternes adaptées à une utilisation dans les rues, dans les parcs, les jardins, les parkings, dans les zones où il n'est pas possible d'utiliser des lanternes conventionnelles.

Lanterne solaire avec systèmes innovants ALS, VFT, TCS

La lanterne a été enrichie des systèmes suivants : ALS (capteur de lumière innovant qui affecte l'extension de l'éclairage de la lampe par temps nuageux ou en hiver), VFT (pour contrôler et réguler la fréquence du pilote LED afin d'obtenir une puissance maximale des LED et de la batterie) et TCS (système de contrôle de la température pour protéger la charge et la décharge de la batterie à haute température).

Design élégant et intemporel

Design élégant et fonctionnalité - c'est ce qui convainc les lampes solaires proposées de la série pour l'éclairage des jardins, des parcs et des rues. Notre offre comprend également : une lampe à deux bras, une lampe à un bras et une lampe à quatre bras.

Découvrez une lanterne similaire de cette série 1100LL

Coût de montage : Déterminé individuellement après contact par téléphone ou par e-mail

Avantages de la lanterne solaire à trois bras :

- Alimentation solaire
- Très longue durée de vie
- Éclairage de la zone à 360° sous la lanterne

- Éclairage à 360° Surface d'éclairage autour de la lanterne
- Design classique et intemporel
- Système intelligent d'économie d'énergie
- Capteur crépusculaire
- Matériaux de la plus haute qualité
- Très longue durée de vie
- Sans fil
- Piles remplaçables
- Installation simple et très rapide
- Aucun coût d'exploitation

Hauteur d'installation recommandée : 4 m

Distance recommandée entre les lanternes : environ 11 m



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.