Applique solaire LED, orientable avec détecteur de mouvement, noire sans télécommande, couleur blanc chaud

Kod Electriquo: 92717

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **900lm**
- Couleur claire **ciepła biała**
- Tension [V] **5V**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP65**
- Source lumineuse incluse **tak**
- Puissance [W] **6,8W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **900lm**
- Couleur claire **ciepła biała**
- Tension [V] **5V**

info@elektriko.pl

- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP65**
- Source lumineuse incluse **tak**
- Puissance [W] **6,8W**

- Source d'alimentation : panneau photovoltaïque de 3,2 W
- Non réglable
- Tension : 5 V
- Certification : CQC, RoHS, GS, CE, FCC
- Matériau du corps : ABS
- Quatre modes d'éclairage solaire
- Indice de protection : IP65
- Source lumineuse : 48 LED, SMD 2835 4 000 k ou 6 000 k
- Batterie : 3,2 V 4 500 mAH
- Puissance maximale : 6,8 W
- Flux lumineux maximal : 900 lm
- Angle de détection : 120 degrés
- Portée de détection : 5 à 8 mètres

Quatre modes de fonctionnement

1. Mode micro + induction

Lorsque quelqu'un s'approche de la lampe, le capteur active une lumière intense. L'intensité lumineuse diminue 15 secondes après l'éloignement.

2. Mode induction

Lorsque quelqu'un s'approche de la lampe, le capteur active une lumière intense. L'intensité lumineuse diminue 15 secondes après l'éloignement.

3. Lumière constante

La lampe est allumée en permanence.

4. Mode d'urgence

Utilisé comme éclairage de secours, par exemple en cas de panne de courant, le temps d'atténuation dans ce mode est de 30 minutes.

info@elektriko.pl