

Plafonnier LED Mari 24 W 4 000 K IP65 avec capteur MW

Kod Electriquo: 92809 Kod Bowi: 007742



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Puissance [W]	24
Tension d'alimentation [V] :	230
Fréquence nominale f (Hz)	50
Flux lumineux [lm]	1800
Température de couleur [K]	4500
IRC (Ra)	65
Angle de faisceau	110
Degré de protection IP	65
Facteur de puissance PF	0,5
Détecteur de mouvement	micro-ondes
Dimensions ØxL [mm]	340*123
Poids brut du produit (kg)	1,18
Nombre de pièces dans un collectif boîte	5
Dimensions de la boîte collective LxIxH [m]	0,65x0,365x0,37

Volume de la boîte collective [m3]		0,088
Poids de la boîte collective [kg]		8,04
Conditions de fonctionnement optimales :		
Température d'utilisation		
Humidité		

La fonction couloir permet de maintenir un niveau d'éclairage minimum - après l'arrêt du mouvement et après un temps spécifié.

Réglages possibles du niveau de puissance par rapport à la puissance nominale : 0 % (extinction complète), 10 %, 20 % et 30 %

La durée d'éclairage du luminaire en mode « couloir » est également réglable : 1 min, 30 min, 60 min, 24 h.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

FUNKCJA KORYTARZOWA



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.