

Détecteur de mouvement et crépusculaire 160 600W IS 2160C noir mural

Kod Electriquo: 92881



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Caractéristiques du produit :

Le capteur IS 2160 est équipé de la technologie STEINEL éprouvée dans des milliers d'applications, garantissant une excellente qualité de détection. La lentille multiple divise la zone de détection en 260 zones de détection sur 5 niveaux et permet une surveillance efficace de surfaces allant jusqu'à 170 m².

Le capteur IS 2160 a une portée allant jusqu'à 12 m et un angle de détection de 160° avec un angle d'ouverture de 40°. La puissance totale connectée est de 600 W pour les charges ohmiques. Il est possible de régler individuellement la

durée d'éclairage et le seuil de sensibilité crépusculaire dans de larges plages.

Données techniques :

Dimensions (H x L x P) : 113 x 78 x 73 mm

Puissance :

- max 600 W (charge ohmique)

- max 500 W (non compensé, inductif, $\cos = 0,5$)

Tension d'alimentation : 230-240 V, 50 Hz

Angle de détection : 160 ° avec protection contre le fluage

Plage de fluctuation : 40 ° horizontalement, 7 ... vertical

Portée : max. 12 m

Capteurs : 5 niveaux de détection, 260 zones de commutation

Réglage du seuil de sensibilité crépusculaire : 2 - 2 000 lux

Réglage de la durée : 10 s - 15 min

Indice de protection : IP 54