


Cadre hermétique Atlantic 2.0 LED 1245 Ed Easy Connect 4700lm/840 Pc Ip65

Kod Electriquo: 92905 Kod LUG: 090380.5L02.011



Dane techniczne:

- Efficacité [lm/W] **144**
- Flux du luminaire [lm] **4450**
- Puissance du luminaire [W] **31**
- Température de couleur [K] **4000**
- Dimensions [mm] LWH **1245 100 90**
- IRC/Ra **≥80**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **-25 ... +35**
- Poids net [kg] **1,7**
- Quantité par palette **105**

- Dimensions de montage [mm] D **766**
- Efficacité [lm/W] **144**
- Flux du luminaire [lm] **4450**
- Puissance du luminaire [W] **31**
- Température de couleur [K] **4000**
- Dimensions [mm] LWH **1245 100 90**
- IRC/Ra **≥80**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **-25 ... +35**
- Poids net [kg] **1,7**
- Quantité par palette **105**
- Dimensions de montage [mm] D **766**

Luminaire hermétique pour sources lumineuses LED, résistant aux jets d'eau, conçu pour une installation à l'intérieur d'objets industriels ou architecturaux.

- Fonctionnement sans entretien
- Combinaison parfaite d'esthétique et d'ergonomie
- Luminaire idéal pour les conditions de travail difficiles
- Possibilité de contrôler l'intensité lumineuse
- Disponible en plusieurs variantes
- Installation facile et rapide
- Design moderne
- Fiabilité
- Système de refroidissement passif
- Installation simple par une seule personne
- Haute efficacité > 140 lm/W

DONNÉES MÉCANIQUES

Installation

directement au plafond, à l'aide de supports (inclus), suspendue, sur chaînes, sur suspension par câble (sur demande)

Boîtier

plastique

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement de l'alimentation

>90 %

Alimentation

220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluse

oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L80B10)

100 000 h

Disponible sur demande

Possibilité de coopération avec une batterie centrale, un capteur de mouvement radar, un capteur crépusculaire

Garantie

5 ans

Application

parkings, halls de production, entrepôts, halls de montage, entrepôts, centrales électriques, usines, ateliers, industrie du bois et du papier