

Pilote LCO 60 W 200-1 050 mA 100 V NFC C ADV3

Kod Electriquo: 92912 Kod Tridonic: 87500824



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Description du produit

Driver LED à courant constant dimmable intégré

Courant de sortie réglable entre 200 et 1050 mA via NFC ou programmeur ready2mains

Puissance de sortie max. 60 W

Consommation d'énergie la plus faible en mode veille < 0,16 W

Efficacité jusqu'à 92 %

Plage de gradation 5 – 100 % (min. 10 mA)

Pour luminaires de classe de protection I et II

Protection thermique selon EN 61347-2-13 C5e

Durée de vie nominale 100 000 h et garantie 8 ans

Interfaces

Communication en champ proche (NFC)

ready2mains (configuration via réseau)

U6Me2 (configuration chronoSTEP 2 via secteur)

Borniers : 45 °C Bornes enfichables

Fonctions

Courant de sortie réglable (NFC, ready2mains)

Fonction chronoSTEP programmable : durées et niveaux (NFC, U6Me2, ready2mains)

Gradation via la tension secteur (inputDIM)

Flux lumineux constant amélioré (eCLO)

Fonctions de sécurité (surchauffe, court-circuit, surcharge, absence de charge, plage de tension d'entrée, augmentation limitée de la surtension)

Protection thermique intelligente (ITG)

Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)

Convient aux systèmes d'éclairage de secours selon la norme EN 50172

Avantages

La plage de fonctionnement spécifique à l'application garantit une compatibilité maximale

Meilleures économies d'énergie grâce à de faibles pertes en veille et à un rendement élevé

Nombreuses options de configuration via NFC, ready2mains et U6Me2

Programmation sur site possible après l'installation via l'interface NFC et ready2mains

Protection élevée contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (3 impulsions) asymétriquement (classes de protection I et II)

Applications typiques

Routes, rues et industrie