

# Lampe fluorescente LED T8 60 cm 9 W double face Milky Cw

Kod Electriquo: 92922 Kod Bowi: 000016



## Dane techniczne:

- Pouvoir **9W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **700lm**
- Température de couleur [K] **6000-6500K**
- Pouvoir **9W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **700lm**
- Température de couleur [K] **6000-6500K**

Tube LED intégré T8 120cm 18W 230V milky WW

Alimentation unilatérale

|               |    |
|---------------|----|
| Puissance [W] | 18 |
|---------------|----|

|                                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Tension d'alimentation :                                               | 230 Vca         |
| Fréquence nominale f (Hz)                                              | 50 Hz           |
| Dimensions L×l×H [mm]                                                  | 1180 x 30 x 34  |
| Flux lumineux [lm]                                                     | >1250           |
| Température de couleur [K]                                             | 2500-3000       |
| IRC (Ra)                                                               | >70             |
| Angle d'éclairage                                                      | 180°            |
| Nombre de diodes                                                       | 120             |
| Type de diode                                                          | SMD3014         |
| Facteur de puissance PF                                                | >0,6            |
| Durée de vie nominale (h)                                              | 40 000          |
| Facteur de maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale       | 70 %            |
| Matériau du radiateur :                                                | aluminium       |
| Diffuseur (couvercle) :                                                | laiteux         |
| Classe de protection                                                   | II              |
| Conditions de fonctionnement optimales (température de fonctionnement) | de -25 à +50 °C |
| Temps d'allumage                                                       | 0,2 s           |
| Nombre de cycles marche/arrêt                                          | 100 000 x       |

---

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Temps de préchauffage de la lampe à 60 % du flux lumineux total | 0,1 s |
| Temps de préchauffage de la lampe à 90 % du flux lumineux total | 0,2 s |