

Faisceau fluorescent LUGTRACK EVO LED 1435 ED DALI 4100lm/830PLX blanc

Kod Electriquo: 94177 Kod LUG: 080151.3L01.11

Dane techniczne:

- Type d'équipement **DALI**
- Efficacité [lm/W] **124**
- Flux du luminaire [lm] **4100**
- Puissance du luminaire [W] **33**
- Température de couleur [K] **3000**
- Dimensions [mm] LWH **1435 75 33**
- IRC/Ra **≥80**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **-25 ... +55**
- Poids net [kg] **2,5**
- Quantité dans le paquet **1**
- Type d'équipement **DALI**
- Efficacité [lm/W] **124**
- Flux du luminaire [lm] **4100**
- Puissance du luminaire [W] **33**
- Température de couleur [K] **3000**
- Dimensions [mm] LWH **1435 75 33**
- IRC/Ra **≥80**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **-25 ... +55**
- Poids net [kg] **2,5**
- Quantité dans le paquet **1**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Classe de protection I **Klasa ochronności I**
- Résistance aux chocs IK04 **Odporność na uderzenia IK04**
- Degré de protection IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**

Luminaire moderne à montage rapide pour source lumineuse LED ; La conception du luminaire permet une connexion rapide et facile à de longues guirlandes lumineuses, avec des modules d'éclairage facilement remplaçables.

- Possibilité de connecter un projecteur
- Conception universelle
- Éclairage parfait de la surface de vente
- Montage facile et rapide
- Montage simple par une seule personne

Paramètres

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage suspendu, en saillie

Boîtier en tôle d'acier revêtue

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement de l'alimentation 92 %

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Lumière incluse Source : oui. ...