

# Faisceau fluorescent LUGTRACK EVO LED 1435 ED 6100lm/830 blanc extra large

Kod Electriquo: 94208 Kod LUG: 080161.5L03.131



#### Dane techniczne:

- Angle du faisceau 90°
- Type d'équipement ED
- Efficacité [lm/W] 142
- Flux du luminaire [lm] 6100
- Puissance du luminaire [W] 43
- Température de couleur [K] 3000
- Dimensions [mm] LWH 1435 75 30
- IRC/Ra ≥80
- Plage de température de fonctionnement [°C] -15 ... +50

Strona 1 z 3 info@elektriko.pl



- Poids net [kg] 2,2
- Répartition de la lumière symetryczny-bardzo szeroki
- Angle du faisceau 90°
- Type d'équipement ED
- Efficacité [lm/W] 142
- Flux du luminaire [lm] 6100
- Puissance du luminaire [W] 43
- Température de couleur [K] 3000
- Dimensions [mm] LWH 1435 75 30
- IRC/Ra ≥80
- Plage de température de fonctionnement [°C] -15 ... +50
- Poids net [kg] 2,2
- Répartition de la lumière symetryczny-bardzo szeroki
- Déclaration de conformité CE Deklaracja zgodności CE
- Alimentation 220-240V 50/60Hz Zasilanie 220-240V 50/60Hz
- Classe de protection I Klasa ochronności I
- Résistance aux chocs IK04 Odporność na uderzenia IK04
- Degré de protection IP20 Stopień szczelności IP20
- Source de lumière LED Źródło światła LED

Luminaire moderne à montage rapide pour source lumineuse LED ; La conception du luminaire permet une connexion rapide et facile à de longues guirlandes lumineuses, avec des modules d'éclairage facilement remplaçables.

- Haute efficacité > 130 lm/W
- Possibilité de connecter un projecteur
- · Conception universelle
- Éclairage parfait de la surface de vente
- · Montage facile et rapide
- Montage simple par une seule personne

Paramètres

### **DONNÉES MÉCANIQUES**

Montage suspendu, en saillie

Boîtier en tôle d'acier revêtue

### **DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Rendement de l'alimentation 92 %

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluseoui

### **DONNÉES GÉNÉRALES**

Durée de vie (L80B10) 100 000 h

**Informations complémentaires** Poutre de support en tôle laquée RAL 9003 mat ; disponible avec câblage traversant à 5 et 7 pôles ; couvercle

**Remarques** Pour alimenter chaque guirlande lumineuse, un KIT DE DÉMARRAGE doit être commandé ; selon le type d'installation, vous devez sélectionner et commander le support de montage approprié (accessoires).

Strona 2 z 3 info@elektriko.pl



## Garantie 5 ans

**Application** supermarchés, entrepôts, centres logistiques, halls de stockage, halls de production, voies de communication

Strona 3 z 3 info@elektriko.pl