

Faisceau fluorescent LUGTRACK EVO LED 1435 ED DALI 9300lm/830 2xAS blanc

Kod Electriquo: 94233 Kod LUG: 080161.3L01.151

Dane techniczne:

- Type d'équipement **DALI**
- Efficacité [lm/W] **131**
- Flux du luminaire [lm] **9300**
- Puissance du luminaire [W] **71**
- Température de couleur [K] **3000**
- Dimensions [mm] LWH **1435 75 30**
- IRC/Ra **≥80**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **-25 ... +45**
- Poids net [kg] **2,5**
- Répartition de la lumière **podwójnie asymetryczny**
- Type d'équipement **DALI**
- Efficacité [lm/W] **131**
- Flux du luminaire [lm] **9300**
- Puissance du luminaire [W] **71**
- Température de couleur [K] **3000**
- Dimensions [mm] LWH **1435 75 30**
- IRC/Ra **≥80**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **-25 ... +45**
- Poids net [kg] **2,5**
- Répartition de la lumière **podwójnie asymetryczny**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Classe de protection I **Klasa ochronności I**
- Résistance aux chocs IK04 **Odporność na uderzenia IK04**
- Degré de protection IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**

Luminaire moderne à montage rapide pour source lumineuse LED ; La conception du luminaire permet une connexion rapide et facile à de longues guirlandes lumineuses, avec des modules d'éclairage facilement remplaçables.

- Haute efficacité > 130 lm/W
- Possibilité de connecter un projecteur
- Conception universelle
- Éclairage parfait de la surface de vente
- Montage facile et rapide
- Montage simple par une seule personne

Paramètres

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage suspendu, en saillie

Boîtier en tôle d'acier revêtue

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement de l'alimentation 92 %

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluse oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L80B10) 100 000 h

Informations complémentaires Poutre de support en tôle laquée RAL 9003 mat ; disponible avec câblage traversant à 5 et 7 pôles ; couvercle

Remarques Pour alimenter chaque guirlande lumineuse, un KIT DE DÉMARRAGE doit être commandé ; selon le type d'installation, vous devez sélectionner et commander le support de montage approprié (accessoires).

Garantie 5 ans

Application supermarchés, entrepôts, centres logistiques, halls de stockage, halls de production, voies de communication