Suspension OPTILINE H200 initial 1000 susp ED 2600lm/840 PLX blanc mat

Kod Electriquo: 94254 Kod LUG: 080121.5L11.156

Dane techniczne:

- Type d'équipement **ED**
- Efficacité [lm/W] **87**
- Flux du luminaire [lm] **2600**
- Puissance du luminaire [W] **30**
- Température de couleur [K] **4000**
- Dimensions [mm] LWH **1000 35 200**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **3,6**
- Quantité dans le paquet **3**
- Quantité par palette **108**
- Type d'équipement **ED**
- Efficacité [lm/W] **87**
- Flux du luminaire [lm] **2600**
- Puissance du luminaire [W] **30**
- Température de couleur [K] **4000**
- Dimensions [mm] LWH **1000 35 200**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **3,6**
- Quantité dans le paquet **3**
- Quantité par palette **108**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Classe de protection I **Klasa ochronności I**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Degré de protection IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Résistance aux chocs IK02 **Odporność na uderzenia IK02**

Luminaire moderne pour une installation rapide sur source lumineuse LED.

- Haute efficacité > 80 lm/W
- Design unique
- Éclairage parfait de la surface de vente
- Installation facile et rapide
- Possibilité de contrôler l'intensité lumineuse

Paramètres

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage suspendu, sur suspension par câble (sur commande)

Boîtier profilé en aluminium

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement de l'alimentation 90 %

info@elektriko.pl

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Lumière incluse sourceoui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L80B10) 50 000 h

Durée de vie (TM21 L90B10) 31 000 h

Plage de température de fonctionnement 0 °C à +50 °C

Remarques sur l'abat-jour PLX

Garantie 5 ans

Application supermarchés, boutiques, entrepôts, centres logistiques, halls de stockage, halls de production

info@elektriko.pl