

Luminaire downlight Spark 2.0 LED P/t Ed 3750lm/830 20° Blanc

Kod Electriquo: 94263 Kod LUG: 030651.5L03.301

Dane techniczne:

- Angle du faisceau **20°**
- Efficacité [lm/W] **106**
- Flux du luminaire [lm] **3700**
- Puissance du luminaire [W] **35**
- Température de couleur [K] **3000**
- IRC/Ra **≥80**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **0 ... +40**
- Poids net [kg] **1,1**
- Dimensions [mm] LB **165 140**
- Dimensions de montage [mm] L **150**
- Angle du faisceau **20°**
- Efficacité [lm/W] **106**
- Flux du luminaire [lm] **3700**
- Puissance du luminaire [W] **35**
- Température de couleur [K] **3000**
- IRC/Ra **≥80**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **0 ... +40**
- Poids net [kg] **1,1**
- Dimensions [mm] LB **165 140**
- Dimensions de montage [mm] L **150**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Degré de protection IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Classe de protection II **Klasa ochronności II**
- Résistance aux chocs IK03 **Odporność na uderzenia IK03**

Luminaire downlight moderne pour sources lumineuses LED, pour installation dans des plafonds suspendus, optique rotative et inclinable.

- Conception universelle
- Installation facile et rapide

Paramètres

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage au plafond

Boîtier en aluminium injecté haute pression

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement de l'alimentation >90 %

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluse oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L70B50) 100 000 h

Disponible sur demande DALI

Remarques basse tension de sécurité (SELV)

Garantie 5 ans

Application boutiques, centres commerciaux, épicerie fines, vitrines, galeries, bijouteries, musées, expositions