

# Luminaire downlight Spark 2.0 LED P/t Ed 4600lm/830 20° Blanc

Kod Electriquo: 94265 Kod LUG: 030651.5L05.301



## Dane techniczne:

- Angle du faisceau **20°**
- Efficacité [lm/W] **100**
- Flux du luminaire [lm] **4500**
- Puissance du luminaire [W] **45**
- Température de couleur [K] **3000**
- IRC/Ra **≥80**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **0 ... +35**
- Poids net [kg] **1,1**
- Dimensions [mm] LB **165 140**

- Dimensions de montage [mm] L **150**
- Angle du faisceau **20°**
- Efficacité [lm/W] **100**
- Flux du luminaire [lm] **4500**
- Puissance du luminaire [W] **45**
- Température de couleur [K] **3000**
- IRC/Ra **≥80**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **0 ... +35**
- Poids net [kg] **1,1**
- Dimensions [mm] LB **165 140**
- Dimensions de montage [mm] L **150**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Degré de protection IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Classe de protection II **Klasa ochronności II**
- Résistance aux chocs IK03 **Odporność na uderzenia IK03**

Luminaire downlight moderne pour sources lumineuses LED, pour installation dans des plafonds suspendus, optique rotative et inclinable.

- Conception universelle
- Installation facile et rapide

Paramètres

## **DONNÉES MÉCANIQUES**

**Montage** au plafond

**Boîtier** en aluminium injecté haute pression

## **DONNÉES ÉLECTRIQUES**

**Rendement de l'alimentation** >90 %

**Alimentation** 220-240 V 50/60 Hz

**Source lumineuse incluse** oui

## **DONNÉES GÉNÉRALES**

**Durée de vie (L70B50)** 100 000 h

**Disponible sur demande** DALI

**Remarques** basse tension de sécurité (SELV)

**Garantie** 5 ans

**Application** boutiques, centres commerciaux, épicerie fines, vitrines, galeries, bijouteries, musées, expositions