

Réverbère TRAFFIK R LED ED 4400lm/740 O29 gris classe II

Kod Electriquo: 94528 Kod LUG: 130292.5L022.031



Dane techniczne:

- Classe de protection **II**
- Efficacité [lm/W] **122**
- Flux du luminaire [lm] **4400**
- Puissance du luminaire [W] **36**
- Température de couleur [K] **4000**
- Dimensions [mm] LWH **615 230 80**
- IRC/Ra **>70**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **-40 ... +45**
- Poids net [kg] **4,1**

- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **70**
- Type d'optique **O29 - do dróg miejskich**
- Classe de protection **II**
- Efficacité [lm/W] **122**
- Flux du luminaire [lm] **4400**
- Puissance du luminaire [W] **36**
- Température de couleur [K] **4000**
- Dimensions [mm] LWH **615 230 80**
- IRC/Ra **>70**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **-40 ... +45**
- Poids net [kg] **4,1**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **70**
- Type d'optique **O29 - do dróg miejskich**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Classe de protection II **Klasa ochronności II**
- Degré de protection IP66 **Stopień szczelności IP66**
- Résistance aux chocs IK09 **Odporność na uderzenia IK09**

Luminaire de rue de forme moderne pour sources lumineuses LED.

Haute efficacité > 120 lm/W

Possibilité de contrôler l'intensité lumineuse

Design moderne

Fiabilité

Paramètres

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage sur flèche Ø60/48 mm, sur mât Ø60/48 mm

Boîtier en aluminium injecté haute pression

Surface latérale exposée au vent 0,033 m²

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement de l'alimentation électrique > 90 %

Alimentation électrique 220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluse : oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L75) : 100 000 h

Disponible sur demande : DIM 1 à 10 V, LLOC, capteur crépusculaire, protection contre les surtensions de 10 kV, NTC

Informations complémentaires : Réglage de l'inclinaison : -10 ° à +90 ° (tous les 5 °)

Remarque : le mât et le bras ne font pas partie du luminaire ; luminaire disponible en classes de protection I et II

Garantie de 5 ans

Application : routes municipales, voies rapides, routes urbaines, routes résidentielles, éclairage de zone, sentiers pédestres, promenades, parkings