

# Réflecteur Calibro Led Ed 2750lm/830 45° Blanc

Kod Electriquo: 94648 Kod LUG: 020261.5L01.03



## Dane techniczne:

- Angle du faisceau **45°**
- Efficacité [lm/W] **104**
- Flux du luminaire [lm] **2700**
- Puissance du luminaire [W] **26**
- Température de couleur [K] **3000**
- Dimensions [mm] LWH **268 100 187**
- IRC/Ra **80**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **0 ... +30**
- Poids net [kg] **1,0**

- Quantité par palette **350**
- Angle du faisceau **45°**
- Efficacité [lm/W] **104**
- Flux du luminaire [lm] **2700**
- Puissance du luminaire [W] **26**
- Température de couleur [K] **3000**
- Dimensions [mm] LWH **268 100 187**
- IRC/Ra **80**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **0 ... +30**
- Poids net [kg] **1,0**
- Quantité par palette **350**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Classe de protection I **Klasa ochronności I**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Degré de protection IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Résistance aux chocs IK03 **Odporność na uderzenia IK03**

Nowoczesny projektor wewnętrzny wyposażony w źródło światła LED.

- Wysoka skuteczność >120 lm/W
- Pasywny system chłodzenia
- Unikalny design
- Ruchoma optyka pozwalająca precyzyjnie skierować światło
- Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej
- Łatwy i szybki montaż

Parametry

## DANE MECHANICZNE

**Montaż** do szyny 3-fazowej

**Obudowa** aluminium

## DANE ELEKTRYCZNE

**Efektywność zasilacza** 90%

**Zasilanie** 220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła** tak

## DANE OGÓLNE

**Żywotność (L90B10)** 60 000 h

**Dostępne na zamówienie** oprawa w kolorze czarnym

**Informacje dodatkowe** Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV

**Gwarancja** 5 lat

**Zastosowanie** butiki, delikatesy, jubiler, ekspozycje, wystawy, centra handlowe, galerie, supermarkety, muzea