

Réflecteur Calibro Led Ed 3600lm/830 45° Blanc

Kod Electriquo: 94654 Kod LUG: 020261.5L04.03



Dane techniczne:

- Angle du faisceau **45°**
- Efficacité [lm/W] **103**
- Flux du luminaire [lm] **3500**
- Puissance du luminaire [W] **34**
- Température de couleur [K] **3000**
- Dimensions [mm] LWH **268 100 187**
- IRC/Ra **80**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **0 ... +30**
- Poids net [kg] **1,0**

- Quantité par palette **350**
- Angle du faisceau **45°**
- Efficacité [lm/W] **103**
- Flux du luminaire [lm] **3500**
- Puissance du luminaire [W] **34**
- Température de couleur [K] **3000**
- Dimensions [mm] LWH **268 100 187**
- IRC/Ra **80**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **0 ... +30**
- Poids net [kg] **1,0**
- Quantité par palette **350**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Classe de protection I **Klasa ochrony I**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Degré de protection IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Résistance aux chocs IK03 **Odporność na uderzenia IK03**

Projecteur d'intérieur moderne équipé d'une source lumineuse LED.

- Haute efficacité > 120 lm/W
- Système de refroidissement passif
- Design unique
- Optique mobile permettant une direction précise de la lumière
- Éclairage parfait de la surface de vente
- Installation facile et rapide

Paramètres

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage sur rail triphasé

Boîtier en aluminium

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement de l'alimentation 90 %

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluse oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L90B10) 60 000 h

Disponible sur demande Luminaire noir

Informations complémentaires Alimentation basse tension sécurisée SELV

Garantie 5 ans

Application Boutiques, épiceries fines, bijouteries, vitrines, expositions, centres commerciaux, galeries, supermarchés,

musées