

Réflecteur CALIBRO LED ED 3100lm/935 20° HI-CRI blanc

Kod Electriquo: 94658 Kod LUG: 020261.5L03.01



Dane techniczne:

- Angle du faisceau **20°**
- Efficacité [lm/W] **91**
- Flux du luminaire [lm] **3100**
- Puissance du luminaire [W] **34**
- Température de couleur [K] **3500**
- Dimensions [mm] LWH **268 100 187**
- IRC/Ra **90**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **0 ... +30**
- Poids net [kg] **1,0**

- Quantité par palette **350**
- Angle du faisceau **20°**
- Efficacité [lm/W] **91**
- Flux du luminaire [lm] **3100**
- Puissance du luminaire [W] **34**
- Température de couleur [K] **3500**
- Dimensions [mm] LWH **268 100 187**
- IRC/Ra **90**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **0 ... +30**
- Poids net [kg] **1,0**
- Quantité par palette **350**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Classe de protection I **Klasa ochronności I**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Degré de protection IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Résistance aux chocs IK03 **Odporność na uderzenia IK03**

Nowoczesny projektor wewnętrzny wyposażony w źródło światła LED.

- Wysoka skuteczność >120 lm/W
- Pasywny system chłodzenia
- Unikalny design
- Ruchoma optyka pozwalająca precyzyjnie skierować światło
- Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej
- Łatwy i szybki montaż

Parametry

DANE MECHANICZNE

Montaż do szyny 3-fazowej

Obudowa aluminium

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza 90%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L90B10) 60 000 h

Dostępne na zamówienie oprawa w kolorze czarnym

Informacje dodatkowe Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV

Gwarancja 5 lat

Zastosowanie butiki, delikatesy, jubiler, ekspozycje, wystawy, centra handlowe, galerie, supermarkety, muzea