

Obligatoire AVALON LED p/t ED 1450lm/840 IP65

Kod Electriquo: 94668 Kod LUG: 140090.5L02.301



Dane techniczne:

- Efficacité [lm/W] 76
- Flux du luminaire [lm] 1450
- Puissance du luminaire [W] 19
- Température de couleur [K] 4000
- IRC/Ra ≥80
- Poids net [kg] 3,6
- Quantité dans le paquet 1
- Quantité par palette 36
- Dimensions [mm] LB 278 195

Strona 1 z 2 info@elektriko.pl



- Dimensions de montage [mm] L 258
- Efficacité [lm/W] 76
- Flux du luminaire [lm] 1450
- Puissance du luminaire [W] 19
- Température de couleur [K] 4000
- IRC/Ra ≥80
- Poids net [kg] 3,6
- Quantité dans le paquet 1
- Quantité par palette 36
- Dimensions [mm] LB 278 195
- Dimensions de montage [mm] L 258
- Déclaration de conformité CE Deklaracja zgodności CE
- Certificat GOST Certyfikat GOST
- Alimentation 220-240V 50/60Hz Zasilanie 220-240V 50/60Hz
- Classe de protection I Klasa ochronności I
- Conformité aux normes ukrainiennes Zgodność z normami Ukrainy
- Source de lumière LED Źródło światła LED
- Niveau d'étanchéité IP65 Stopień szczelności IP65
- Résistance aux chocs IK10 Odporność na uderzenia IK10
- Ne pas recouvrir de matériau isolant thermique. Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym

Downlight décoratif encastré IP65 équipé de sources LED de haute qualité.

- Éclairage parfait des valeurs architecturales des objets
- · Conception universelle
- Résistance accrue aux conditions météorologiques

Paramètres

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage au plafond, au sol, à l'aide de supports (inclus)

Boîtier en aluminium injecté haute pression

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Efficacité de l'alimentation électrique >85%

Alimentation220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluseoui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L80B10)50 000 h

Plage de température de fonctionnement-20 °C à +35 °C

Disponible sur demandeModule LED de secours, DALI, câblage traversant

Garantie5 ans

Application métro, façades, entrepôts, installations industrielles, parkings

Strona 2 z 2 info@elektriko.pl