

Obligatoire AVALON LED p/t ED 1900lm/840 IP65

Kod Electriquo: 94670 Kod LUG: 140090.5L04.301

Dane techniczne:

- Efficacité [lm/W] **76**
- Flux du luminaire [lm] **1900**
- Puissance du luminaire [W] **25**
- Température de couleur [K] **4000**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **3,6**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **36**
- Dimensions [mm] LB **278 195**
- Dimensions de montage [mm] L **258**
- Efficacité [lm/W] **76**
- Flux du luminaire [lm] **1900**
- Puissance du luminaire [W] **25**
- Température de couleur [K] **4000**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **3,6**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **36**
- Dimensions [mm] LB **278 195**
- Dimensions de montage [mm] L **258**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Classe de protection I **Klasa ochrony I**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Niveau d'étanchéité IP65 **Stopień szczelności IP65**
- Résistance aux chocs IK10 **Odporność na uderzenia IK10**
- Ne pas recouvrir de matériau isolant thermique. **Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**

Downlight décoratif encastré IP65 équipé de sources LED de haute qualité.

- Éclairage parfait des valeurs architecturales des objets
- Conception universelle
- Résistance accrue aux conditions météorologiques

Paramètres

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage au plafond, au sol, à l'aide de supports (inclus)

Boîtier en aluminium injecté haute pression

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Efficacité de l'alimentation électrique >85%

Alimentation220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluseoui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L80B10)50 000 h

Plage de température de fonctionnement-20 °C à +35 °C

Disponible sur demandeModule LED de secours, DALI, câblage traversant

Garantie5 ans

Applicationmétro, façades, entrepôts, installations industrielles, parkings