

Luminaire downlight FIREFLY LED p/t ED 2250lm/830 20 blanc

Kod Electriquo: 94745 Kod LUG: 030381.5L01.31

Dane techniczne:

- Angle du faisceau **20°**
- Efficacité [lm/W] **83**
- Flux du luminaire [lm] **2250**
- Puissance du luminaire [W] **27**
- Température de couleur [K] **3000**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **1,0**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **385**
- Dimensions [mm] LB **119 125**
- Dimensions de montage [mm] L **110**
- Angle du faisceau **20°**
- Efficacité [lm/W] **83**
- Flux du luminaire [lm] **2250**
- Puissance du luminaire [W] **27**
- Température de couleur [K] **3000**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **1,0**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **385**
- Dimensions [mm] LB **119 125**
- Dimensions de montage [mm] L **110**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Degré de protection IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Classe de protection II **Klasa ochronności II**
- Ne pas recouvrir de matériau isolant thermique. **Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**
- Résistance aux chocs IK06 **Odporność na uderzenia IK06**

Luminaire downlight moderne pour sources lumineuses LED, pour installation dans des plafonds suspendus, optiques rotatives et inclinables.

Paramètres

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage au plafond, à l'aide de supports (inclus)

Boîtier en aluminium injecté haute pression

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement d'alimentation 86 %

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluse oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L80B10) 40 000 h

Plage de température de fonctionnement 0 °C ... +30°C

Disponible sur demande DALI

Garantie 5 ans

Application boutiques, épicerie fines, supermarchés, bijouteries, musées, réceptions, restaurants