

Luminaire downlight **FIREFLY LED p/t ED** **2250lm/830 38 blanc**

Kod Electriquo: 94746 Kod LUG: 030381.5L01.32



Dane techniczne:

- Kąt świecenia **38°**
- Moc oprawy[W] **27**
- Skuteczność[lm/W] **83**
- Strumień oprawy[lm] **2250**
- Temperatura barwowa[K] **3000**
- CRI/Ra **≥80**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **1,0**
- Ilość na palecie **385**

- Wymiary [mm] W H **119 125**
- Wymiary montażowe [mm] W **110**
- Kąt świecenia **38°**
- Moc oprawy[W] **27**
- Skuteczność[lm/W] **83**
- Strumień oprawy[lm] **2250**
- Temperatura barwowa[K] **3000**
- CRI/Ra **≥80**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **1,0**
- Ilość na palecie **385**
- Wymiary [mm] W H **119 125**
- Wymiary montażowe [mm] W **110**
- Deklaracja zgodności CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certyfikat GOST **Certyfikat GOST**
- Zasilanie 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Zgodność z normami Ukrainy **Zgodność z normami Ukrainy**
- Stopień szczelności IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Źródło światła LED **Źródło światła LED**
- Klasa ochronności II **Klasa ochronności II**
- Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym **Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**
- Odporność na uderzenia IK06 **Odporność na uderzenia IK06**

Nowoczesna oprawa typu downlight, na źródła światła LED, do zabudowy w sufitach podwieszanych, optyka obrotowa i uchylna.

Parametry

DANE MECHANICZNE

Montaż w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Obudowa aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza >86%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10) 40 000 h

Zakres temperatury pracy 0°C ... +30°C

Dostępne na zamówienie DALI

Gwarancja 5 lat

Zastosowanie butiki, delikatesy, supermarkety, jubiler, muzea, recepcje, restauracje