

Obligatoire LUGCLASSIC ECO LB LED 600x600 p/t ED 3950lm/840 blanc connexion facile

Kod Electriquo: 94777 Kod LUG: 300061.00070



Dane techniczne:

- Efficacité [lm/W] 110
- Flux du luminaire [lm] 3950
- Puissance du luminaire [W] 36
- Température de couleur [K] 4000
- Dimensions [mm] LWH 595 595 60
- IRC/Ra ≥80
- Poids net [kg] 3,3
- Quantité dans le paquet 1
- Quantité par palette 50

Strona 1 z 3 info@elektriko.pl



- Certificat ENEC nie
- Dimensions de montage [mm] LW 600 600
- Remplacement de la technologie conventionnelle[W] 4x14/18W (76W/96W)
- Puissance LED [W] 32
- Efficacité [lm/W] 110
- Flux du luminaire [lm] 3950
- Puissance du luminaire [W] 36
- Température de couleur [K] 4000
- Dimensions [mm] LWH 595 595 60
- IRC/Ra ≥80
- Poids net [kg] 3,3
- Quantité dans le paquet 1
- Quantité par palette 50
- Certificat ENEC nie
- Dimensions de montage [mm] LW 600 600
- Remplacement de la technologie conventionnelle[W] 4x14/18W (76W/96W)
- Puissance LED [W] 32
- Déclaration de conformité CE Deklaracja zgodności CE
- Certificat GOST Certyfikat GOST
- Alimentation 220-240V 50/60Hz Zasilanie 220-240V 50/60Hz
- Classe de protection I Klasa ochronności I
- Conformité aux normes ukrainiennes Zgodność z normami Ukrainy
- Résistance aux chocs IK04 Odporność na uderzenia IK04
- Source de lumière LED Źródło światła LED
- Module d'urgence Modul awaryjny
- Degré de protection IP20/40 Stopień szczelności IP20/40
- Certificat ENEC Certyfikat ENEC
- Ne pas recouvrir de matériau isolant thermique. Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym
- Certificat CNBOP Certyfikat CNBOP

Luminaire moderne pour plafonds modulaires avec sources lumineuses LED.

- Haute efficacité > 100 lm/W
- Conception universelle
- Installation facile et rapide
- Fonctionnement sans entretien

Paramètres

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage directement sur la structure du plafond

Boîtier en tôle d'acier thermolaquée

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement de l'alimentation > 89 %

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluse oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Strona 2 z 3 info@elektriko.pl



Durée de vie (L80B10) 50 000 h

Plage de température de fonctionnement 0 °C à +35 °C

Garantie 3 ans

Application voies de communication, salles de conférence

Strona 3 z 3 info@elektriko.pl