

Obligatoire LUGCLASSIC SQUARE LED 350 n/t ED 3700lm/840 PLX IP40 blanc

Kod Electriquo: 94795 Kod LUG: 060281.5L06.211



Dane techniczne:

- Efficacité [lm/W] 106
- Flux du luminaire [lm] 3700
- Puissance du luminaire [W] 35
- Température de couleur [K] 4000
- Dimensions [mm] LWH **350 350 115**
- IRC/Ra ≥80
- Poids net [kg] 3,8
- Quantité dans le paquet 1
- Quantité par palette 60

Strona 1 z 2 info@elektriko.pl



- Résistance mécanique IK07
- Efficacité [lm/W] 106
- Flux du luminaire [lm] 3700
- Puissance du luminaire [W] 35
- Température de couleur [K] 4000
- Dimensions [mm] LWH 350 350 115
- IRC/Ra ≥80
- Poids net [kg] 3,8
- Quantité dans le paquet 1
- Quantité par palette 60
- Résistance mécanique IK07
- Déclaration de conformité CE Deklaracja zgodności CE
- Certificat GOST Certyfikat GOST
- Alimentation 220-240V 50/60Hz Zasilanie 220-240V 50/60Hz
- Classe de protection I Klasa ochronności I
- Conformité aux normes ukrainiennes Zgodność z normami Ukrainy
- Source de lumière LED Źródło światła LED
- Résistance aux chocs IK09 Odporność na uderzenia IK09
- Résistance aux chocs IK07 Odporność na uderzenia IK07
- Résistance aux chocs IK06 Odporność na uderzenia IK06
- Degré de protection IP40 Stopień szczelności IP40

Luminaire moderne en saillie pour sources lumineuses LED.

- Haute efficacité > 110 lm/W
- Fonctionnement sans entretien
- · Conception universelle

Paramètres

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage directement au plafond

Boîtier en tôle d'acier thermolaquée

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement de l'alimentation > 84 %

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluse oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L80B10) 50 000 h

Plage de température de fonctionnement 0 °C à +30 °C

Disponible sur demande DALI, module de secours LED

Garantie 5 ans

Application: installations publiques, bureaux, salles de conférence, salles de réunion, salles de classe, hôtels

Strona 2 z 2 info@elektriko.pl