

Obligatoire LUGCLASSIC SQUARE LED 595 n/t ED 5100lm/830 PLX IP40 blanc

Kod Electriquo: 94796 Kod LUG: 060281.5L07.221

Dane techniczne:

- Efficacité [lm/W] **102**
- Flux du luminaire [lm] **5100**
- Puissance du luminaire [W] **50**
- Température de couleur [K] **3000**
- Dimensions [mm] LWH **595 595 115**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **8,5**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **60**
- Résistance mécanique **IK09**
- Efficacité [lm/W] **102**
- Flux du luminaire [lm] **5100**
- Puissance du luminaire [W] **50**
- Température de couleur [K] **3000**
- Dimensions [mm] LWH **595 595 115**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **8,5**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **60**
- Résistance mécanique **IK09**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Classe de protection I **Klasa ochrony I**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Résistance aux chocs IK09 **Odporność na uderzenia IK09**
- Résistance aux chocs IK07 **Odporność na uderzenia IK07**
- Résistance aux chocs IK06 **Odporność na uderzenia IK06**
- Degré de protection IP40 **Stopień szczelności IP40**

Luminaire moderne en saillie pour sources lumineuses LED.

- Haute efficacité > 110 lm/W
- Fonctionnement sans entretien
- Conception universelle

Paramètres

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage directement au plafond

Boîtier en tôle d'acier thermolaquée

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement de l'alimentation > 84 %

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluse oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L80B10) 50 000 h

Plage de température de fonctionnement 0 °C à +30 °C

Disponible sur demande DALI, module de secours LED

Garantie 5 ans

Application : installations publiques, bureaux, salles de conférence, salles de réunion, salles de classe, hôtels