

Luminaire downlight LUGSTAR DISTANCE PREMIUM LED p/t ED 2500lm/830 30° blanc blanc

Kod Electriquo: 94812 Kod LUG: 030311.5L03.311

Dane techniczne:

- Angle du faisceau **30°**
- Efficacité [lm/W] **109**
- Flux du luminaire [lm] **2500**
- Puissance du luminaire [W] **23**
- Température de couleur [K] **3000**
- IRC/Ra **≥80**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **0 ... +40**
- Poids net [kg] **1,1**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **240**
- Dimensions [mm] LB **212 140**
- Dimensions de montage [mm] ØS **170**
- Angle du faisceau **30°**
- Efficacité [lm/W] **109**
- Flux du luminaire [lm] **2500**
- Puissance du luminaire [W] **23**
- Température de couleur [K] **3000**
- IRC/Ra **≥80**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **0 ... +40**
- Poids net [kg] **1,1**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **240**
- Dimensions [mm] LB **212 140**
- Dimensions de montage [mm] ØS **170**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Degré de protection IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Classe de protection II **Klasa ochronności II**
- Ne pas recouvrir de matériau isolant thermique. **Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**
- Résistance aux chocs IK00 **Odporność na uderzenia IK00**

Downlight décoratif pour installation dans des plafonds suspendus, pour sources lumineuses LED.

Paramètres

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage au plafond, à l'aide de supports (inclus)

Boîtier aluminium

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement d'alimentation 85 %

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluse oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L70B50) 50 000 h

Disponible sur demande DALI

Supplémentaire équipement bague en aluminium avec entretoises

Garantie 5 ans

Application galeries, centres commerciaux, musées, bureaux, expositions, hôtels, bâtiments d'utilité publique