

Luminaire downlight LUGSTAR LOW UGR LED p/t ED 1650lm/840 30° blanc

Kod Electriquo: 94840 Kod LUG: 030431.5L02.311

Dane techniczne:

- Angle du faisceau **30°**
- Efficacité [lm/W] **87**
- Flux du luminaire [lm] **1650**
- Puissance du luminaire [W] **19**
- Température de couleur [K] **4000**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **1,1**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **240**
- Dimensions [mm] LB **192 101**
- Dimensions de montage [mm] ØS **170**
- Angle du faisceau **30°**
- Efficacité [lm/W] **87**
- Flux du luminaire [lm] **1650**
- Puissance du luminaire [W] **19**
- Température de couleur [K] **4000**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **1,1**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **240**
- Dimensions [mm] LB **192 101**
- Dimensions de montage [mm] ØS **170**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Degré de protection IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Classe de protection II **Klasa ochronności II**
- Module d'urgence **Moduł awaryjny**
- Ne pas recouvrir de matériau isolant thermique. **Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**
- Résistance aux chocs IK00 **Odporność na uderzenia IK00**

Luminaire décoratif à encastrer dans des plafonds suspendus, pour sources lumineuses LED à faible éblouissement.

Paramètres

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage au plafond, à l'aide de supports (inclus)

Boîtier aluminium

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement d'alimentation 85 %

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluse oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L80B10) 50 000 h

Plage de température de fonctionnement 0 °C à +40 °C

Disponible sur demande DALI, module de secours LED

Garantie 5 ans

Application boutiques, épiceries fines, bijouteries, centres commerciaux, supermarchés, musées