


# Luminaire downlight LUGSTAR PREMIUM LED p/t ED 2500lm/830 72° blanc bleu

Kod Electriquo: 94884 Kod LUG: 030241.5L05.325



## Dane techniczne:

- Angle du faisceau **72°**
- Efficacité [lm/W] **109**
- Flux du luminaire [lm] **2500**
- Puissance du luminaire [W] **23**
- Température de couleur [K] **3000**
- IRC/Ra **≥80**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **0 ... +40**
- Poids net [kg] **1,1**
- Quantité dans le paquet **1**

- Quantité par palette **240**
- Dimensions [mm] LB **192 117**
- Dimensions de montage [mm] L **170**
- Détail **niebieski**
- Angle du faisceau **72°**
- Efficacité [lm/W] **109**
- Flux du luminaire [lm] **2500**
- Puissance du luminaire [W] **23**
- Température de couleur [K] **3000**
- IRC/Ra **≥80**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **0 ... +40**
- Poids net [kg] **1,1**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **240**
- Dimensions [mm] LB **192 117**
- Dimensions de montage [mm] L **170**
- Détail **niebieski**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Résistance aux chocs IK04 **Odporność na uderzenia IK04**
- Degré de protection IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Classe de protection II **Klasa ochronności II**
- Ne pas recouvrir de matériau isolant thermique. **Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**
- Degré de protection IP20/44 **Stopień szczelności IP20/44**

Luminaire downlight décoratif pour installation dans des plafonds suspendus avec indice de protection IP20 et IP44, pour sources lumineuses LED.

- Haute efficacité > 90 lm/W
- Système de refroidissement passif
- Design moderne
- Installation facile et rapide
- Possibilité de contrôler l'intensité lumineuse

Paramètres

## DONNÉES MÉCANIQUES

**Montage** au plafond, à l'aide de supports (inclus)

**Boîtier** en aluminium

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

**Rendement de l'alimentation** >86 %

**Alimentation** 220-240 V 50/60 Hz

**Source lumineuse incluse** oui

## DONNÉES GÉNÉRALES

**Durée de vie (L80B10)** 60 000 h

**Remarques** Le flux lumineux du luminaire varie en fonction de la couleur de la bague intérieure. Le flux indiqué se réfère à un luminaire de couleur RAL9003

**Application** Boutiques, épiceries fines, bijouteries, centres commerciaux, supermarchés, musées