

Luminaire downlight LUGSTAR PREMIUM LED p/t ED 4100lm/830 30° blanc

Kod Electriquo: 94894 Kod LUG: 030241.5L07.311

Dane techniczne:

- Angle du faisceau **30°**
- Efficacité [lm/W] **100**
- Flux du luminaire [lm] **4100**
- Puissance du luminaire [W] **41**
- Température de couleur [K] **3000**
- IRC/Ra **≥80**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **0 ... +40**
- Poids net [kg] **1,1**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **240**
- Dimensions [mm] LB **192 117**
- Dimensions de montage [mm] L **170**
- Détail **biały**
- Angle du faisceau **30°**
- Efficacité [lm/W] **100**
- Flux du luminaire [lm] **4100**
- Puissance du luminaire [W] **41**
- Température de couleur [K] **3000**
- IRC/Ra **≥80**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **0 ... +40**
- Poids net [kg] **1,1**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **240**
- Dimensions [mm] LB **192 117**
- Dimensions de montage [mm] L **170**
- Détail **biały**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Résistance aux chocs IK04 **Odporność na uderzenia IK04**
- Degré de protection IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Classe de protection II **Klasa ochronności II**
- Ne pas recouvrir de matériau isolant thermique. **Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**
- Degré de protection IP20/44 **Stopień szczelności IP20/44**

Luminaire downlight décoratif pour installation dans des plafonds suspendus avec indice de protection IP20 et IP44, pour sources lumineuses LED.

- Haute efficacité > 90 lm/W
- Système de refroidissement passif
- Design moderne
- Installation facile et rapide
- Possibilité de contrôler l'intensité lumineuse

Paramètres

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage au plafond, à l'aide de supports (inclus)

Boîtier en aluminium

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement de l'alimentation >86 %

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluse oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L80B10) 60 000 h

Disponible sur demande DALI, module de secours LED

Remarques Le flux du luminaire varie en fonction de la couleur de la bague intérieure. Le flux indiqué se réfère à un luminaire de couleur RAL9003.

Garantie 5 ans

Application Boutiques, épicerie fines, bijouteries, centres commerciaux, supermarchés, musées