

Luminaire downlight QUAD 18D

Kod Electriquo: 9496 Kod Brilum: OS-QU18D0-10



Dane techniczne:

- Poignée **G24d-2**
- Source de lumière **światłówka kompaktowa PLC (2PIN)**
- Ballast **magnetyczny**
- Pouvoir **2 x 18W**
- Couleur **biały**
- Poignée **G24d-2**
- Source de lumière **światłówka kompaktowa PLC (2PIN)**
- Ballast **magnetyczny**
- Pouvoir **2 x 18W**
- Couleur **biały**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Certificat Gost-R **TAK**
- Collecte sélective des équipements électriques et électroniques **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP20**
- Application **wewnątrz**
- Châssis fixe **TAK**

Plafonnier downlight QUAD 18D

Opis techniczny

- kolor ramki dolnej – biały, chrom lub chrom satynowany
- obudowa – stal
- kołnierz/ramka dolna – stop aluminium
- odbłyśnik – aluminium
- klosz/dyfuzor – szkło
- rodzaj przyłącza – złączka trzytorowa 2,5 mm²
- statecznik – magnetyczny bez kompensacji mocy biernej

Zastosowanie

- oświetlenie pomieszczeń biurowych, przestrzeni handlowych, holi recepcyjnych, korytarzy, banków, hoteli, a także sklepów oraz innych obiektów użyteczności publicznej

Sposób montażu

- oprawy przystosowane do montażu w suficie podwieszanym
- otwór montażowy – 205 x 205

Wymiary