

Obligatoire LUGTRACK LENS LED 1130 ED 4100lm/840 double asymétrique blanc

Kod Electriquo: 95023 Kod LUG: 080111.5L06.33



Dane techniczne:

- Efficacité [lm/W] 128
- Flux du luminaire [lm] 4100
- Puissance du luminaire [W] 32
- Température de couleur [K] 4000
- Dimensions [mm] LWH 1128 68 49
- IRC/Ra ≥80
- Poids net [kg] 2,0
- Répartition de la lumière podwójnie asymetryczny
- Quantité par palette 150

Strona 1 z 3 info@elektriko.pl



- Efficacité [lm/W] 128
- Flux du luminaire [lm] 4100
- Puissance du luminaire [W] 32
- Température de couleur [K] 4000
- Dimensions [mm] LWH 1128 68 49
- IRC/Ra ≥80
- Poids net [kg] 2,0
- Répartition de la lumière podwójnie asymetryczny
- Quantité par palette 150
- Déclaration de conformité CE Deklaracja zgodności CE
- Certificat GOST Certyfikat GOST
- Alimentation 220-240V 50/60Hz Zasilanie 220-240V 50/60Hz
- Classe de protection I Klasa ochronności I
- Conformité aux normes ukrainiennes Zgodność z normami Ukrainy
- Degré de protection IP20 Stopień szczelności IP20
- Source de lumière LED Źródło światła LED
- Résistance aux chocs IK03 Odporność na uderzenia IK03

Luminaire moderne à montage rapide pour sources lumineuses LED. Sa conception permet une connexion rapide et facile à de longues guirlandes lumineuses (longueurs disponibles : 1,13 m et 2,8 m) à l'aide de fixations sans outils.

- Rendement élevé > 130 lm/W
- · Conception universelle
- Éclairage parfait de la surface de vente
- Montage facile et rapide
- Possibilité de contrôler l'intensité lumineuse

Paramètres

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage suspendu, sur suspension par câble (sur demande)

Boîtier en tôle d'acier revêtue

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement de l'alimentation 90 %

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluse oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L80B10) 60 000 h

Plage de température de fonctionnement 0 °C à +35 °C

Disponible sur demande DALI

Informations supplémentaires Possibilité d'utiliser une ou plusieurs alimentations dans le luminaire.

Garantie 5 ans

Strona 2 z 3 info@elektriko.pl



Application supermarchés, entrepôts, centres logistiques, halls de stockage