


# Obligatoire LUGTRACK LENS LED 2817 ED

## 7400lm/830 blanc asymétrique

Kod Electriquo: 95031 Kod LUG: 080111.5L11.42



### Dane techniczne:

- Efficacité [lm/W] **128**
- Flux du luminaire [lm] **7400**
- Puissance du luminaire [W] **58**
- Température de couleur [K] **3000**
- Dimensions [mm] LWH **2815 68 49**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **4,1**
- Répartition de la lumière **asymetryczny**
- Quantité par palette **150**

- Efficacité [lm/W] **128**
- Flux du luminaire [lm] **7400**
- Puissance du luminaire [W] **58**
- Température de couleur [K] **3000**
- Dimensions [mm] LWH **2815 68 49**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **4,1**
- Répartition de la lumière **asymetryczny**
- Quantité par palette **150**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Classe de protection I **Klasa ochronności I**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Degré de protection IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Résistance aux chocs IK03 **Odporność na uderzenia IK03**

Luminaire moderne à montage rapide pour sources lumineuses LED. Sa conception permet une connexion rapide et facile à de longues guirlandes lumineuses (longueurs disponibles : 1,13 m et 2,8 m) à l'aide de fixations sans outils.

- Rendement élevé > 130 lm/W
- Conception universelle
- Éclairage parfait de la surface de vente
- Montage facile et rapide
- Possibilité de contrôler l'intensité lumineuse

Paramètres

## DONNÉES MÉCANIQUES

**Montage** suspendu, sur suspension par câble (sur demande)

**Boîtier** en tôle d'acier revêtue

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

**Rendement de l'alimentation** 90 %

**Alimentation** 220-240 V 50/60 Hz

**Source lumineuse incluse** oui

## DONNÉES GÉNÉRALES

**Durée de vie (L80B10)** 60 000 h

**Plage de température de fonctionnement** 0 °C à +35 °C

**Disponible sur demande** DALI

**Informations supplémentaires** Possibilité d'utiliser une ou plusieurs alimentations dans le luminaire.

**Garantie** 5 ans

**Application** supermarchés, entrepôts, centres logistiques, halls de stockage