

Obligatoire LUGTRACK LENS LED 2817 ED 7750lm/840 double asymétrique blanc

Kod Electriquo: 95035 Kod LUG: 080111.5L05.43



Dane techniczne:

- Efficacité [lm/W] **134**
- Flux du luminaire [lm] **7750**
- Puissance du luminaire [W] **58**
- Température de couleur [K] **4000**
- Dimensions [mm] LWH **2815 68 49**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **4,1**
- Répartition de la lumière **podwójnie asymetryczny**
- Quantité par palette **150**

- Efficacité [lm/W] **134**
- Flux du luminaire [lm] **7750**
- Puissance du luminaire [W] **58**
- Température de couleur [K] **4000**
- Dimensions [mm] LWH **2815 68 49**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **4,1**
- Répartition de la lumière **podwójnie asymetryczny**
- Quantité par palette **150**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Classe de protection I **Klasa ochrony I**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Degré de protection IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Résistance aux chocs IK03 **Odporność na uderzenia IK03**

Luminaire moderne à montage rapide pour sources lumineuses LED. Sa conception permet une connexion rapide et facile à de longues guirlandes lumineuses (longueurs disponibles : 1,13 m et 2,8 m) à l'aide de fixations sans outils.

- Rendement élevé > 130 lm/W
- Conception universelle
- Éclairage parfait de la surface de vente
- Montage facile et rapide
- Possibilité de contrôler l'intensité lumineuse

Paramètres

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage suspendu, sur suspension par câble (sur demande)

Boîtier en tôle d'acier revêtue

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement de l'alimentation 90 %

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluse oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L80B10) 60 000 h

Plage de température de fonctionnement 0 °C à +35 °C

Disponible sur demande DALI

Informations supplémentaires Possibilité d'utiliser une ou plusieurs alimentations dans le luminaire.

Garantie 5 ans

Application supermarchés, entrepôts, centres logistiques, halls de stockage