

# Obligatoire LUGTRACK LENS LED 2817 ED 13750lm/840 sym blanc

Kod Electriquo: 95045 Kod LUG: 080111.5L09.41



## Dane techniczne:

- Efficacité [lm/W] **122**
- Flux du luminaire [lm] **13750**
- Puissance du luminaire [W] **113**
- Température de couleur [K] **4000**
- Dimensions [mm] LWH **2815 68 49**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **4,2**
- Répartition de la lumière **symetryczny**
- Quantité par palette **150**

- Efficacité [lm/W] **122**
- Flux du luminaire [lm] **13750**
- Puissance du luminaire [W] **113**
- Température de couleur [K] **4000**
- Dimensions [mm] LWH **2815 68 49**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **4,2**
- Répartition de la lumière **symetryczny**
- Quantité par palette **150**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Classe de protection I **Klasa ochronności I**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Degré de protection IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Résistance aux chocs IK03 **Odporność na uderzenia IK03**

Nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródło światła LED, konstrukcja oprawy umożliwia szybkie i łatwe łączenie w długie ciągi świetlne (dostępne długości 1,13m oraz 2,8m) za pomocą elementów złącznych bez konieczności użycia narzędzi.

- Wysoka skuteczność >130 lm/W
- Uniwersalny design
- Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia

Parametry

## DANE MECHANICZNE

**Montaż** zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

**Obudowa** blacha stalowa powlekana

## DANE ELEKTRYCZNE

**Efektywność zasilacza** >90%

**Zasilanie** 220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła** tak

## DANE OGÓLNE

**Żywotność (L80B10)** 60 000 h

**Zakres temperatury pracy** 0°C ... +35°C

**Dostępne na zamówienie** DALI

**Informacje dodatkowe** Możliwość zastosowania w oprawie jednego lub większej ilości zasilaczy.

**Gwarancja** 5 lat

**Zastosowanie** supermarkety, magazyny, centra logistyczne, hale magazynowe