

Obligatoire MEDICA 1 LED n/t ED DALI 3900lm/840 MAT SH IP65 blanc

Kod Electriquo: 95056 Kod LUG: 070101.3L02.202



Dane techniczne:

- Type d'équipement **DALI**
- Efficacité [lm/W] **100**
- Flux du luminaire [lm] **3900**
- Puissance du luminaire [W] **39**
- Température de couleur [K] **4000**
- Dimensions [mm] LWH **670 670 80**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **10,0**
- Quantité dans le paquet **1**

- Quantité par palette **20**
- Ombre **szklany**
- Trame **aluminiowy matowy**
- Type d'équipement **DALI**
- Efficacité [lm/W] **100**
- Flux du luminaire [lm] **3900**
- Puissance du luminaire [W] **39**
- Température de couleur [K] **4000**
- Dimensions [mm] LWH **670 670 80**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **10,0**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **20**
- Ombre **szklany**
- Trame **aluminiowy matowy**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Classe de protection I **Klasa ochronności I**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Niveau d'étanchéité IP65 **Stopień szczelności IP65**
- Résistance aux chocs IK06 **Odporność na uderzenia IK06**

Luminaire étanche moderne et à haut rendement, conçu pour les salles blanches équipées de sources lumineuses LED.

- Haute efficacité > 100 lm/W
- Fonctionnement sans entretien
- Conception universelle
- Possibilité de contrôler l'intensité lumineuse

Paramètres

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage directement au plafond

Boîtier en tôle d'acier thermolaquée

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement de l'alimentation > 90 %

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Lumière incluse sourceoui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L80B10) 50 000 h

Plage de températures de fonctionnement 0 °C à +35 °C

Informations complémentaires Diamètre du câble : min. 8 mm, max. Ø13 mm.

Garantie 5 ans

Application : hôpitaux, laboratoires, cliniques