

Réflecteur TINO SHOP LED ED 2550lm fromage 33° blanc

Kod Electriquo: 95072 Kod LUG: 020241.5L056.02

Dane techniczne:

- Angle du faisceau **33°**
- Efficacité [lm/W] **71**
- Flux du luminaire [lm] **2550**
- Puissance du luminaire [W] **36**
- Dimensions [mm] LWH **240 92 235**
- Poids net [kg] **1,5**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **180**
- Couleur **biały**
- Angle du faisceau **33°**
- Efficacité [lm/W] **71**
- Flux du luminaire [lm] **2550**
- Puissance du luminaire [W] **36**
- Dimensions [mm] LWH **240 92 235**
- Poids net [kg] **1,5**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **180**
- Couleur **biały**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Degré de protection IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Classe de protection II **Klasa ochronności II**
- Résistance aux chocs IK03 **Odporność na uderzenia IK03**

Un luminaire dédié à l'éclairage des zones commerciales (HI-CRI - indice de rendu des couleurs élevé), ainsi qu'à l'utilisation de sources LED soigneusement sélectionnées (technologie FOOD) pour éclairer les zones de présentation des articles, en plus d'un éclairage spécial Boutique, True Color.

- Haute efficacité > 70 lm / W
- Système de refroidissement passif
- Design unique
- Optique mobile permettant une orientation précise de la lumière
- Éclairage parfait de la surface de vente

Paramètres

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage sur rail triphasé

Boîtier en aluminium injecté haute pression

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement de l'alimentation 87 %

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluse oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L80B10) 40 000 h

Plage de température de fonctionnement 0 °C à +35 °C

Garantie 5 ans

Application boutiques, épicerie fines, bijouteries, centres commerciaux, supermarchés, musées