

# Réflecteur TINO SHOP LED ED 2000lm poisson 19° blanc

Kod Electriquo: 95073 Kod LUG: 020241.5L042.01

## Dane techniczne:

- Angle du faisceau **19°**
- Efficacité [lm/W] **65**
- Flux du luminaire [lm] **2000**
- Puissance du luminaire [W] **31**
- Température de couleur [K] **3000**
- Dimensions [mm] LWH **240 92 235**
- IRC/Ra **≥90**
- Poids net [kg] **1,5**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **180**
- Couleur **biały**
- Angle du faisceau **19°**
- Efficacité [lm/W] **65**
- Flux du luminaire [lm] **2000**
- Puissance du luminaire [W] **31**
- Température de couleur [K] **3000**
- Dimensions [mm] LWH **240 92 235**
- IRC/Ra **≥90**
- Poids net [kg] **1,5**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **180**
- Couleur **biały**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Degré de protection IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Classe de protection II **Klasa ochronności II**
- Résistance aux chocs IK03 **Odporność na uderzenia IK03**

Un luminaire dédié à l'éclairage des zones commerciales (HI-CRI - indice de rendu des couleurs élevé), ainsi qu'à l'utilisation de sources LED soigneusement sélectionnées (technologie FOOD) pour éclairer les zones de présentation des articles, en plus d'un éclairage spécial Boutique, True Color.

- Haute efficacité > 70 lm / W
- Système de refroidissement passif
- Design unique
- Optique mobile permettant une orientation précise de la lumière
- Éclairage parfait de la surface de vente

## Paramètres

## DONNÉES MÉCANIQUES

**Montage** sur rail triphasé

**Boîtier** en aluminium injecté haute pression

## **DONNÉES ÉLECTRIQUES**

**Rendement de l'alimentation** 87 %

**Alimentation** 220-240 V 50/60 Hz

**Source lumineuse incluse** oui

## **DONNÉES GÉNÉRALES**

**Durée de vie (L80B10)** 40 000 h

**Plage de température de fonctionnement** 0 °C à +35 °C

**Garantie** 5 ans

**Application** boutiques, épicerie fines, bijouteries, centres commerciaux, supermarchés, musées