

Réverbère TRAFFIK LED ED DALI 2300lm/740 O29 gris classe II

Kod Electriquo: 95093 Kod LUG: 130292.3L012.030

Dane techniczne:

- Classe de protection II
- Efficacité [lm/W] 121
- Flux du luminaire [lm] 2300
- Puissance du luminaire [W] 19
- Température de couleur [K] 4000
- Dimensions [mm] LWH 505 230 80
- IRC/Ra >70
- Plage de température de fonctionnement [°C] -40 ... +50
- Poids net [kg] 3,5
- Quantité dans le paquet 1
- Quantité par palette 70
- Type d'optique O29 - do dróg miejskich
- Classe de protection II
- Efficacité [lm/W] 121
- Flux du luminaire [lm] 2300
- Puissance du luminaire [W] 19
- Température de couleur [K] 4000
- Dimensions [mm] LWH 505 230 80
- IRC/Ra >70
- Plage de température de fonctionnement [°C] -40 ... +50
- Poids net [kg] 3,5
- Quantité dans le paquet 1
- Quantité par palette 70
- Type d'optique O29 - do dróg miejskich
- Déclaration de conformité CE Deklaracja zgodności CE
- Certificat GOST Certyfikat GOST
- Alimentation 220-240V 50/60Hz Zasilanie 220-240V 50/60Hz
- Classe de protection I Klasa ochronności I
- Conformité aux normes ukrainiennes Zgodność z normami Ukrainy
- Source de lumière LED Źródło światła LED
- Classe de protection II Klasa ochronności II
- Degré de protection IP66 Stopień szczelności IP66
- Résistance aux chocs IK09 Odporność na uderzenia IK09

Un luminaire public moderne pour sources lumineuses LED.

- Haute efficacité > 120 lm/W
- Possibilité de contrôler l'intensité lumineuse
- Design moderne
- Fiabilité

Paramètres

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage sur une flèche 60/48 mm

Boîtier en aluminium injecté haute pression

Surface latérale exposée au vent 0,033 m²

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement de l'alimentation électrique > 90 %

Puissance alimentation 220-240V 50/60Hz

Source lumineuse incluse oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L75) 100 000 h

Disponible sur demande DIM 1..10V, LLOC, capteur crépusculaire, protection contre les surtensions 10kV, NTC

Remarques le mât et le bras ne font pas partie du luminaire ; Luminaire disponible en classe de protection I et II

Garantie 5 ans

Application voies municipales, voies rapides, routes urbaines, routes résidentielles, éclairage de zone, sentiers pédestres, promenades, parkings